

Geïntegreerde digitale versterker van 2 x 27-watt

Twee samengevoegde ingangen (1x ministecker / 1x 2-phono)

Interne voeding

Inclusief kantelbare wandbeugels



De SP-900P-luidsprekers zijn de meest kosteneffectieve audio-oplossing van Vision. Ze zijn speciaal ontworpen voor kleine vergaderruimten en klaslokalen. De luidsprekers zijn hun geld dubbel en dwars waard. Ze bieden een fantastische geluidskwaliteit en de eenvoudige montage die u van Vision mag verwachten. Perfect voor vergaderruimten.

Tweewegsysteem

De woofer van 5,25" wordt aangevuld door een mylar conustweeter. De conustweeter zorgt voor een brede verspreiding van het geluid, zodat het volume overal in de ruimte gelijk is. Dit betekent een helder, goed verstaanbaar geluid voor vergaderruimten en klaslokalen.

Volumeregeling

De volumeknop bevindt zich naast de fysieke aan/uit-schakelaar, aan de achterkant van de master-luidspreker - de box met de versterker.

Wandbeugels

Dankzij de wandbeugels kunnen de luidsprekers eenvoudig zijwaarts gekanteld worden, en door het gebruik van een conustweeter kunnen ze op een zijkant worden gemonteerd zodat ze ook neerwaarts gekanteld kunnen worden. Of laat de beugels voor wat ze zijn en plaats de luidsprekers op een plank.

Meerdere ingangen

Het achterpaneel van de master-luidspreker heeft een ministecker en 2-phono- (RCA-) ingangen.

PP-behuizing

Voor de behuizing is hoogwaardig kunststof gebruikt, waardoor deze een stevige akoestische kamer heeft voor een vervormingsvrij geluid.

Basreflex

Een basreflexpoort verbetert de respons van de woofer voor de lagere frequenties en de faseverschoven luchtverplaatsing vanaf de achterkant van de woofer naar de voorkant versterkt de bas nog meer.

Samengevoegde ingangen

Tijdens de invoerfase worden de ingangen gecombineerd, zodat er geen aparte knop nodig is voor het selecteren van de verschillende ingangen. *Opmerking: als beide ingangen zijn aangesloten, moeten alle bron- en weergaveapparaten in het systeem worden gevoed via dezelfde stroomnetbron, anders treedt er aardingsbrom op.*

SPECIFICATIES

AFMETINGEN PRODUCT

245 x 183 x 164 mm / 9,6 x 7,2 x 6,5 inch (h x b x d voor elke luidspreker)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

395 x 235 x 275 mm / 15,5 x 9,2 x 10,8 inch

GEWICHT PRODUCT

Master: 2,7 kg (5,9 lb) Slave: 2,5 kg (5,6 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

5,5 kg / 12,2 lb

MATERIAAL

PP

KLEUR

Wit

WOOFER

5,25" papier

TWEETER

0,5" mylar conus

INGANGEN

ministekker (3,5 mm) 2-phono (RCA) (samengevoegd)

LUIDSPREKERUITGANG

verwijderbaar phoenix-type

LUIDSPREKERINGANG (OP SLAVE)

niet-geïsoleerd schroeftype

DYNAMISCH VERMOGEN MET LAGE IMPEDANTIE

2 x 27 watt at 8 ohms

RMS-VERMOGEN MET LAGE IMPEDANTIE

2 x 15 watt at 8 ohms

GEVOELIGHEID

101 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS

50Hz-20kHz

TOTALE HARMONISCHE VERVORMING (THD)

1%

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

2 wandbeugels 1 luidsprekerkabel van 5 m (16,4 ft) 1 stroomkabel Europa van 1,8 m (6 ft) met 8-vormige stekker 1 stroomkabel VK van 1,8 m (6 ft) met 8-vormige stekker 1 stroomkabel AU van 1,8 m (6 ft) met 8-vormige stekker 1 stroomkabel VS van 1,8 m (6 ft) met 8-vormige stekker Opmerking: ingangskabels niet meegeleverd

VOEDING

interne AC-voeding van 100-240 V, 50/60 Hz

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEVING

RoHS, AEEA, CE/EMC, FCC, RCM-POC, RCM-SDOC