

# 826 Diamond Stat<sup>™</sup>

Tappetini antifatica antistatici dissipativi





## 826 Diamond Stat™

### Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 14 mm e di una combinazione dissipativa dell'energia statica tra una superficie laminata resistente e una comoda base in spugna, per una durabilità nel tempo e unita a una riduzione della stanchezza.



- Dotati di supporto antiscivolo RedStop™ per evitare lo scorrimento
- Con tecnologia UniFusion™, progettati per resistere ai più difficili ambienti di lavoro
- La superficie grigliata (Deck Plate) in vinile fornisce aderenza e permette torsioni più agevoli
- Dotati di una presa da 10 mm collegata al tappetino e di cavo di messa a terra
- Con bordi smussati integrati su tutti e quattro i lati, per ridurre al minimo il rischio di inciampo

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## Diamond Stat™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	826
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Stat™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	
Update trigger	20231020-1153
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Superficie PVC riciclata
	1

### Tests

	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
Classificazione di resistenza al fuoco EU	En 13501-1 CfI-S1
	Pass
Capacità antiscivolo	R10
Attrito coefficiente	0.81
Infiammabilità superficiale	Passare

# Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Supporto	Vinile microcellulare
	Cat. V PVC
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Laminazione

## Diamond Stat™ Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento - Presa femmina - Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
826C036GBL	91cm x linm	5.9	14
826C048GBL	122cm x linm	7.8	14
826R375GBL	91cm x 22.8m	135	14
826R475GBL	122cm x 22.8m	180	14
826S023GBL	60cm x 91cm	3.5	14
826S035GBL	91cm x 150cm	9	14
826S202GBL	91cm x 200cm	12	14
826S312GBL	91cm x 300cm	18	14

## Diamond Stat™ Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento - Terminale ad anello - Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	14
826S0035BL	91cm x 150cm	9	14
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	14
826S0312BL	91cm x 300cm	18	14
826C0048BL	122cm x linm	7.8	14
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	14
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	14
826C0036BL	91cm x linm	5.9	14

## Accessori



825-C



051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento  
Cavo di 4,5 m e connettore per collegare un tappetino ESD a terra.