

453 Skywalker[®] II PUR ESD

Tapis en polyuréthane avec une surface granuleuse



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

453 Skywalker® II PUR ESD

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle.

- Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages
- Surface granuleuse fournissant un appui sûr tout en garantissant une liberté de mouvement
- Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone

Usage recommandé

- Milieux Secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Skywalker® II PUR ESD

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	453
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker® II PUR ESD
Usage recommandé	idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
Type	Milieus Secs - Intense Tapis en Polyuréthane
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	False
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	150 mg (2.5N)
Elongation	300%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
ESD Rp	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
Dureté	25 Shore A
Taux antidérapant	R11
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	1.7 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	
Material Group	Polyuréthane
Procédé	Moulage par injection
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

Skywalker® II PUR ESD Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14