



Justrite Safety Group

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Plataforma modular de PVC.



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior "flex". Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se desuna.

- Realizadas a medida para que se ajusten perfectamente a la forma y medidas requeridas
- Diseño antideslizante de la superficie a modo de chapa
- Rampas biseladas disponibles que eliminan el riesgo de tropezar y permiten un fácil acceso y salida de la alfombra

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:

- Nero
- Negro/amarillo

Tamaños

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm
- per m2

Accesorios:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Loseta
- 621-Ramp Diamond Flex-Lok™ Solid Borde
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Esquina



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Diamond Flex Lok™ Solid

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	621
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Flex Lok™ Solid
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Áreas secas - Suelos de cloruro de polivinilo de alta resistencia
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Clasificación al fuego UE	En 13501-1 Cfl-S2
Batería de espuma	40 lb/in ²
Dureza	85 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coefficiente de fricción	0.69

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	PVC
Material Group	PVC
proceso	Moldeado por inyección

Diamond Flex Lok™ Solid Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	25
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	25
621S4272BY	107cm x 183cm	20	25

Diamond Flex Lok™ Solid Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
621S0000BL	per m2	9.7	25

Accesorios

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Loseta 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Borde 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Esquina