

826 Diamond Stat™

Tapetes anti fadiga dissipadores estática



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

826 Diamond Stat™

Vantagens ergonómicas que advêm da sua plataforma de trabalho com 14 mm espessura, dissipadora de estática combinada com uma superfície superior laminada sobre uma base esponjosa muito confortável para lhes conferirem a durabilidade máxima aliada ao alívio de fadiga.

- Base com revestimento RedStop™ muito resistente e elevado coeficiente de anti deslizamento para impedir a movimentação do tapete
- Tecnologia UniFision™, concebida para resistir a ambientes de trabalho muito agressivos
- Superfície com padrão diamantado para ganhos de tração e facilitar as rotações
- Incorpora uma tomada fêmea de 10 mm e cordão para ligação à terra
- Orlas biseladas integradas nos quatro lados para minimizar o risco de tropeçamento

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m

Acessórios:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

Diamond Stat™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	826
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Stat™
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Superfície de PVC reciclado
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S1
	Pass
Anti escorregamento	R10
Coeficiente de fricção	0.81
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
	Cat. V PVC
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Laminação

Diamond Stat™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	14
826S0035BL	91cm x 150cm	9	14
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	14
826S0312BL	91cm x 300cm	18	14
826C0048BL	122cm x linm	7.8	14
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	14
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	14
826C0036BL	91cm x linm	5.9	14

Acessórios

825-C 051 ESD Floor Grounding
Cord