

# 452 Skywalker<sup>®</sup> PUR ESD

Tappetini ESD in poliuretano con superficie a bolle dal design



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## 452 Skywalker® PUR ESD

Schiuma di poliuretano di qualità superiore, rinomata per la massima comodità d'uso e la maggiore durata.

- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo
- Sicuri per l'ambiente, prodotti senza ricorso ad agenti schiumogeni a base di carbonio organico
- Superficie a bolle dal design ergonomico, che fornisce una presa sicura del piede e sollievo dalla stanchezza

### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
- Uso moderato

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori Skywalker® PUR ESD

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	452
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker® PUR ESD
Utilizzo consigliato	Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Tappetini in poliuretano per uso moderato
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	False
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

## Tests

Resistenza all'abrasione 1000	150 mg (2.5N)
Allungamento	300%
ESD Rg	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
Durezza	25 Shore A
Capacità antiscivolo	R10
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	1.7 N/mm

## Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	
Material Group	Poliuretano
Processi	Modanatura ad iniezione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

## Skywalker® PUR ESD Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
452S0023BL	65cm x 95cm	3	14
452S0034BL	95cm x 125cm	5.2	14
452S0026BL	65cm x 185cm	5.8	14
452S0036BL	95cm x 185cm	8.4	14
452S0035BL	95cm x 155cm	7.3	14
452S2454BL	65cm x 140cm	4.2	14