

Unbeheizte Not- und Augendusche für den Innenbereich

EXP-18G/85G(D)
EXP-18GS/85G(D)

Unbeheizte Not- und Augendusche, Bodenmontage, mit Augennotdusche aus Edelstahl.

EN und ANSI-kompatibles Modell, ideal für den Einsatz in Innenbereichen, die nicht gefrieren oder überhitzen können.

Serienmäßig mit Fußhebel ausgestattet.

Liefert die von ANSI empfohlenen 76 Liter Trinkwasser pro Minute (Körperdusche) und 12 Liter pro Minute für die Augennotdusche.

Erhältlich mit Rohrleitung aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl (G) oder Edelstahl (GS).



Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Zweiteiliges Offenhalteventil aus Edelstahl (GS) oder vernickeltem Messing (G)
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Edelstahl
AUGENDUSCHE DIFFUSOR	Verchromt mit Edeltstahlgewebe
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Druckplatte oder Fußpedal
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	267mm (10.5 Zoll) x 714mm (28.1 Zoll) x 2322mm (91.4 Zoll)
GEWICHT	16 kg (35 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Not- und Augendusche für den Innenbereich

EXP-18G/85G(D)

EXP-18GS/85G(D)

