

## Verwarmde veiligheidsdouche met ABS gesloten oogdouchekom en traceerlint

### EXP-AH-5GS/45G

Een op de vloer gemonteerde veiligheidsdouche met oog-/gezichtsreiniger, ontworpen voor gebruik waar het risico bestaat dat het water in de leidingen beviest in een koud klimaat. De verwarming en isolatie met traceerlint zorgt ervoor dat werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen de veiligheidsdouche kunnen gebruiken zonder risico op storingen door bevroering.

Voldoet aan EN- en ANSI-vereisten.

Geleverd met veiligheidssignalering conform BS EN 7010 dat is gemonteerd op de unit en voetpedaal voor handenvrije bediening van de oog-/gezichtsreiniger.



## Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
OOGDOUCHE	Met acryl afgedekte ABS
OOGDOUCHEVERSTUIVERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
ISOLATIE EN BUITENMANTEL	Isolatie van polyurethaanschuim met een slagvaste buitenmantel van polyethyleen met een gemiddelde dichtheid
DIENSTEN	
ELEKTRISCHE UITRUSTING	ATEX Zone 1 en 2. Gasgroepen IIA en IIB. Temp. Klasse T3 (IIC beschikbaar)
STROOMVOORZIENING	240 V, enkelfasig, 50/60 Hz
VERWARMINGSTYPE	Traceerlint verwarmd en geïsoleerd
VERWARMINGSBELASTING	57 watt
WATERINVOER	1¼" BSP (mannelijk)
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrücken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	-25C / -13F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE	Trek aan de hendel
OOGDOUCHE	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	338 mm (13,3 in) x 884 mm (34,8 in) x 2570 mm (101,2 in)
GEWICHT	25kg (55lb)

# Algemene overzichtstekening

## Verwarmde veiligheidsdouche met ABS gesloten oogdouchekom en traceerlint

EXP-AH-5GS/45G

