



Justrite Safety Group

574 De-Flex[®] ESD Nitrile FR

ESD nitril mat met dubbel-koppelingssysteem



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

574 De-Flex® ESD Nitrile FR

Extreem comfortabel modulair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels zijn ontworpen met een universeel dubbel-koppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding voor een snelle installatie
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond, terwijl de ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen en kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en is geschikt voor laswerkzaamheden

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires:

- 571 De-Flex®-nitrilranden



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

De-Flex® ESD Nitrile FR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	574
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex® ESD Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Garantie	1

Tests

Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Antislip	R10

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

De-Flex™ ESD Nitrile FR Zwart



574B1818BL

574S1818BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
574B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
574S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Accessoires

571 De-Flex®-nitrilranden