

# 452 Skywalker® PUR ESD

Tapis en polyuréthane ESD avec motif à bulles





# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

## 452 Skywalker® PUR ESD

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle.

- Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages
- Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone
- Design à bulles ergonomique pour fournir un appui sûr et soulager de la fatigue

### Usage recommandé


- Milieux Secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

### Coloris :

- Noir

### Dimensions :

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

## Skywalker® PUR ESD

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	452
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker® PUR ESD
Usage recommandé	idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Secs - Intense Tapis en Polyuréthane
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	False
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

### Tests

Résistance usure 1000	150 mg (2.5N)
Elongation	300%
ESD Rg	Rp $10^6$ - $10^9$ $\Omega$
ESD Rp	Rg $10^6$ - $10^9$ $\Omega$
Dureté	25 Shore A
Taux antidérapant	R10
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	1.7 N/mm

### Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	
Material Group	Polyuréthane
Procédé	Moulage par injection
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

## Skywalker® PUR ESD Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
452S0023BL	65cm x 95cm	3	14
452S0034BL	95cm x 125cm	5.2	14
452S0026BL	65cm x 185cm	5.8	14
452S0036BL	95cm x 185cm	8.4	14
452S0035BL	95cm x 155cm	7.3	14
452S2454BL	65cm x 140cm	4.2	14