

040 Slabmat Carré™

Tapete para Absorção Choques



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais

040 Slabmat Carré™

Borracha 100% natural de alta qualidade para absorção de choques resultantes da queda de objetos para os proteger, bem assim os pavimentos. A sua plataforma muito espessa resiste a cargas muito pesadas enquanto a textura anti escorregamento da sua superfície assegura um bom andamento sem contudo condicionar os movimentos.

- Fabricados em compostos de borracha muito resistentes que os tornam praticamente indestrutíveis
- Os ladrilhos com 91 x 91 cm podem ser facilmente montados
- Soluções de segurança biseladas e inteligentes: aceitam cantos interiores e exteriores

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Áreas onde é armazenado equipamento industrial pesado. É também adequado para ginásios, salas de musculação, pistas de patinagem, campos de golfe, atrelados e estábulos.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 91cm

Acessórios:

- 041 Slabmat Carré™ Safety Ramps



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais Slabmat Carré™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Especialidades industriais
Modelo	040
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Slabmat Carré™
Utilização recomendada	Áreas onde é armazenado equipamento industrial pesado. É também adequado para ginásios, salas de musculação, pistas de patinagem, campos de golfe, atrelados e estábulos.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Especialidades Industriais - Tapetes para Absorção Choques
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, 100% de superfície de PVC reciclado
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	5000 cycles 2.90 gr weight loss
	@ 25% 33.3 lb/in ²
	@ 50% 33.3 lb/in ²
Elongação	165.7%
	Pass
Dureza	67 Shore A
Coeficiente de fricção	0.68
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	55.4 lb

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	44 lb
	Cat. I Borracha natural
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão
	- 40 ° C a + 120 ° C

Slabmat Carré™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
040S0033BL	91cm x 91cm	16	13	041M0003YL 041F0003YL 041F0003BL 041M0003BL

Acessórios

041 Slabmat Carré™
Safety Ramps