



Justrite Safety Group

# 548 Diamond Flex™ ESD

Statisch dissipatieve werkplekmat met traanplaatmotief




# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Individuele Matten

### 548 Diamond Flex™ ESD

Het 18,4 mm dikke platform verheft en isoleert de werker van de harde ondergrond, terwijl de kogelvormige koepels eronder de mat bij elke beweging laten buigen en "flexen".



- Statisch dissipatieve natuurrubbersamenstelling.
- Standaardformaat matten voor individuele werkplekken
- Losliggend, er is geen installatie nodig
- Aan alle zijden goed zichtbare gele veiligheidsstrips om struikelen te voorkomen

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:

- Zwart
- Zwart/geel

#### Afmetingen:

- 102 cm x 163 cm
- 102cm x 163cm
- 97 cm x 163 cm

ANTISLIP



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Individuele Matten

### Diamond Flex™ ESD

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	548
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Flex™ ESD
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Diamond Flex™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge omgevingen - Industrieel voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
ESD Rp	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Brandklasse VS	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Material Group	Rubber
Proces	Persen van vormen

## Diamond Flex™ ESD Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
548S3864BY	97 cm x 163 cm	21.36	18.4
548S4064BY	102cm x 163cm		

## Diamond Flex™ ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)
548S3864BL	97 cm x 163 cm	20.3
548S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3