

# 457 Skystep™ ESD

ESD Gummimatte mit integrierten Kantenleisten



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## 457 Skystep™ ESD

Die ergonomisch gestaltete Skystep™ nutzt die Kraft von Luft. Skystep™ ist so konzipiert, dass sie sich am Boden festsaugt, um nicht zu verrutschen, während sie Luft in ihren Kammern speichert. Diese Luftkammern und die Widerstandsfähigkeit von Gummi erzeugen die größtmögliche Polsterung während die Matte selbst nur ein geringes Gewicht hat.

- Individuelle Matten, die nicht vor Ort installiert werden müssen
- Integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern
- Ableitende Naturgummimischung

### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

### Farben:

- Schwarz

### Abmessungen:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm

### Zubehör:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## Skystep™ ESD

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	457
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skystep™ ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Umgebungen- Alleinstehende Gummi Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

### Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	50 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten
Material	Ableitende Matte aus Natur Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

# Skystep™ ESD Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
457S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
457S0035BL	90cm x 150cm	16	13
457S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13

## Zubehör

825-C

051 ESD Floor Grounding  
Cord