



Justrite Safety Group

# 457 Skystep™ ESD

Tapetes de borracha ESD com arestas biseladas



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

## 457 Skystep™ ESD

Design ergonómico e económico, o Skystep™ usa a força do ar. As SkyStep™ foram concebidos para exercerem um efeito de sucção no pavimento para evitar a sua deslocação devido à capacidade que as suas ventosas têm de aprisionar o ar. Estas bolsas de ar, combinadas com a resiliência da borracha, produzem um efeito de almofada, mantendo o seu peso muito baixo.

- São colocados soltos, dispensando qualquer tipo de montagem
- Os dispõem de arestas biseladas nos quatro lados para evitarem tropeçamentos no tapete
- Composto borracha natural dissipadora de eletricidade estática

### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Médio

### Cores:

- Preto

### Tamanhos:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm

### Acessórios:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

## Skystep™ ESD

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	457
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skystep™ ESD
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Tapetes de borracha autônomos
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
	Pass
Dureza	50 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 N/mm

### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Estão disponíveis rampas biseladas
Material	Borracha natural dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

# Skystep™ ESD Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
457S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
457S0035BL	90cm x 150cm	16	13
457S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13

## Acessórios

825-C

051 ESD Floor Grounding  
Cord