

# 453 Skywalker® II PUR ESD

ESD polyurethan-Matten mit Noppen-Oberfläche



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör 453 Skywalker® II PUR ESD

Dieses qualitativ hochwertige Polyurethan ist bekannt für seinen besonderen Komfort und seine langlebigen Eigenschaften.

- Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten verhindern Stolpern
- Kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit
- Umweltfreundlich produziert, ohne die Nutzung organischer, karbonbasierter Triebmittel

## Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
- Mittlere Beanspruchung

## Farben:

- Schwarz

## Abmessungen:

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## Skywalker® II PUR ESD

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	453
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker® II PUR ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
Typ	Trockene Bereiche - Mittlere Beanspruchung Polyurethan-Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	False
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

### Tests

Abriebfestigkeit 1000	150 mg (2.5N)
Ausdehnung	300%
ESD Rg	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup>
esd_rg	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup>
Härtegrad	25 Shore A
Rutsch Bewertung	R11
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	1.7 N/mm

### Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	
Material Group	Polyurethan
Prozess	Spritzgießen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

# Skywalker® II PUR ESD Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14