

452 Skywalker® PUR ESD

ESD polyurethaan mat met noppenpatroon



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

452 Skywalker® PUR ESD

Hoogkwalitatief type polyurethaanschuim is bekend voor haar ultieme comfort en duurzame eigenschappen.

- Alle vier de zijdes hebben afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen
- Milieuvriendelijk, geproduceerd zonder het gebruik van organische koolstofhoudende schuimmiddelen
- Ergonomisch ontworpen noppen- motief voor grip en anti-vermoeidheid

Aanbevolen gebruik


- Droge werkomgevingen
- Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Skywalker® PUR ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	452
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker® PUR ESD
Aanbevolen toepassing	Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakkingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge omgevingen - Polyurethaan Matten voor Middelzwaar Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	False
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	150 mg (2.5N)
Uitrekking	300%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
ESD Rp	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Hardheid	25 Shore A
Antislip	R10
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	1.7 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	
Material Group	Polyurethaan
Proces	Spuitsieten
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Skywalker® PUR ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
452S0023BL	65cm x 95cm	3	14
452S0034BL	95cm x 125cm	5.2	14
452S0026BL	65cm x 185cm	5.8	14
452S0036BL	95cm x 185cm	8.4	14
452S0035BL	95cm x 155cm	7.3	14
452S2454BL	65cm x 140cm	4.2	14