



Justrite Safety Group

406 Crossrib Sof-Tred™

Estrato Dyna-Shield™ com nervuras a toda a largura



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

406 Crossrib Sof-Tred™

Conforto excepcional no trabalho graças a um composto com formulação especial com 12,7 mm espessura. O estrato exclusivo de proteção em Dyna-Shield aumenta 50% a sua longevidade em serviço quando comparado com o vinil microcelular.

- Disponíveis barreiras amarelas longitudinais para cumprirmos com a regra OSHA 1910-144
- Os quatro lados são biselados para minimizar o risco de tropeçamento
- Nervuras a toda a largura para conferirem a tração necessária e facilitarem o varrimento para limpeza

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Médio

Cores:

- Preto
- Preto/amarelo
- Cinzento

Tamanhos:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

Crossrib Sof-Tred™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Comprimentos Lineares para Áreas Secas
Modelo	406
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Crossrib Sof-Tred™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas – Dyna-Shield™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	2.02%
Resistência à abrasão 500	1.7%
	0.71 cm
	0.84 cm
Elongação	144%
	Pass
Dureza	25 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coefficiente de fricção	1.10
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 lb

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	22.1 lb
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	Vinil microcelular
Material Group	Vinil
Processo	Formação de espuma

Crossrib Sof-Tred™ Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
406R0048GY	122cm x 18.3m	86	12.7
406R0036GY	91cm x 18.3m	64	12.7
406S0035GY	91cm x 150cm	5.3	12.7
406S0023GY	60cm x 91cm	2.1	12.7
406R0024GY	60cm x 18.3m	43	12.7
406C0024GY	60cm x linm	2.3	12.7
406C0048GY	122cm x linm	4.7	12.7
406C0036GY	91cm x linm	3.5	12.7

Crossrib Sof-Tred™ Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
406R0048BY	122cm x 18.3m	86	12.7
406R0036BY	91cm x 18.3m	64	12.7
406R0024BY	60cm x 18.3m	43	12.7
406C0048BY	122cm x linm	4.7	12.7
406C0036BY	91cm x linm	3.5	12.7
406C0024BY	60cm x linm	2.3	12.7
406S0023BY	60cm x 91cm	2.1	12.7
406S0035BY	91cm x 150cm	5.3	12.7

Crossrib Sof-Tred™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
406R0036BL	91cm x 18.3m	98	12.7