



# Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos



# Rigid-Lock QuickBerm® XT

## Contención flexible de derrames - QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles

Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos de uso industrial, equipo pesado y camiones cisterna



- La lona recubierta de PVC modificado es más gruesa y robusta, lo que permite el tráfico de vehículos frecuente y aplicaciones pesadas
- Altamente resistente a materiales químicos, aguanta la exposición prolongada a los rayos UV, por eso es ideal para su uso en exteriores
- El sistema de soporte de la pared patentado Rigid-Lock de acero inoxidable tiene una altura de 30 cm y se bloquea a 90° para una contención segura a prueba de fugas
- Instalación rápida y fácil – simplemente empuje los soportes para tumbar la superficie de contención para obtener un espacio de trabajo sin obstáculos y poder conducir por encima
- Construcción en una pieza con diseño reforzado CriticalCorner™, las soldaduras por radiofrecuencia previenen fugas y se consigue una fiabilidad impermeable

- Interior/Exterior
- Para uso como contención secundaria para aplicaciones de almacenamiento temporal o al aire libre de productos químicos, transformadores, generadores, tanques de metal/poliéster, IBC, operaciones de engrase/reabastecimiento, lo que protege el medio ambiente, evita costosos incidentes ambientales e infracciones reglamentarias, y garantiza prácticas de almacenamiento seguras.
- Cargas pesadas

Usado recomendado

# Contención flexible de derrames - QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

### General

Marca	Justrite
categoría	QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles
número del producto	2850
Familia de productos	Control de vertidos y medio ambiente
Grupo de producto	Contención flexible de derrames
	Laboratorios, Industrial, Jan-San, Servicios de comida, Manipulación de materiales, Militar, Construcción, Utilidades, Fabricación, Aviación, Automotor
Nombre del producto	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Uso recomendado	Para uso como contención secundaria para aplicaciones de almacenamiento temporal o al aire libre de productos químicos, transformadores, generadores, tanques de metal/poliéster, IBC, operaciones de engrase/reabastecimiento, lo que protege el medio ambiente, evita costosos incidentes ambientales e infracciones reglamentarias, y garantiza prácticas de almacenamiento seguras.
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	202402061404
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
-------	--

### Technical Specifications

Solicitud	Para el almacenamiento de tambores, tanques o equipos con fugas.
	True
Material	Forro recubierto de PVC modificado
Material Group	PVC
Peso de pila (g)	1050

# Rigid-Lock QuickBerm® XT - Negra

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Altura (cm)	Capacidad (L)
JEN28501BL	300x300	30.5	2745
JEN28503BL	300x800	30.5	7320
JEN28505BL	300x1200	30.5	10980
JENC2850BL	100x100	30.5	305
JEN28510BL	447x1727	30.5	22183
JEN28508BL	386x1666	30.5	18321
JEN28506BL	386x1544	30.5	16978
JEN28500BL	244x305	30.5	2252
JEN28504BL	386x874	30.5	9501
JEN28502BL	325x476	30.5	4240

## Accessories



2839  
**Kit de reparación de cubeta**



28326



2833  
**Alfombras de pista**  
Lona negra tejida gruesa y duradera para proteger el suelo y las paredes de la abrasión.



2834  
**Alfombras de carril**  
Lona recubierta de vinilo de alta visibilidad para una protección frente a la abrasión.



2835  
**Alfombras de suelo**  
Crea un área de despliegue uniforme y lisa con esta tela tejida industrial

TTEM  
**EuroMat®**  
Alfombra de protección de suelo maciza de 12 mm para cargas medias con asideros fabricados con polietileno de alta densidad 100% reciclado.



AM  
**AlfumaMATS®**  
Alfombra de carga media con banda de rodadura con tacos de diamante

## Cross Sell Products

TTEM  
**EuroMat®**  
Alfombra de protección de suelo maciza de 12 mm para cargas medias con asideros fabricados con polietileno de alta densidad 100% reciclado.



AM  
**AlfumaMATS®**  
Alfombra de carga media con banda de rodadura con tacos de diamante