

# Ficha de dados do produto

## Lava-olhos independente de montagem na parede alimentado por gravidade - 38 l / 10 galões

### OptiWash®

Em locais onde não está disponível um abastecimento contínuo de água potável, esta unidade lava-olhos/face de montagem na parede oferece a solução para manter os seus trabalhadores em segurança. O depósito compacto de 38 litros fornece um caudal controlado mínimo de 1,5 litros por minuto de água durante 15 minutos, cumprindo os requisitos das normas EN15154 e ANSI Z358.1-2014.

Adequado para utilização em espaços interiores e, com a adição de invólucros isolados ou aquecidos opcionais, também pode ser instalado no exterior.

- O distribuidor drena a água não utilizada, reduzindo o risco de a água estagnada ficar retida
- Suporte de montagem na parede incluído
- Aditivo de conservação da água disponível para eliminar bactérias



## Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
ESTRUTURA E DISTRIBUIDOR	Polietileno de alta densidade
CABEÇAS DE PULVERIZAÇÃO	Polipropileno
ACABAMENTO DE SÉRIE	Laranja de alta visibilidade
SERVIÇOS	
CAPACIDADE	38 l / 10 galões
CAUDAIS	1,5 l por minuto / 0,4 galões por minuto
FUNCIONAMENTO	
LAVA-OLHOS/FACE	Distribuidor de puxar
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	450 mm (18 pol.) x 186 mm (7,3 pol.) x 774 mm (30 pol.)
PESO	Vazio: 5,8 kg / 13 lb vazio. Cheio: 42 kg / 93 lb

# Desenho da disposição geral

## Lava-olhos independente de montagem na parede alimentado por gravidade

OptiWash®

