

Quickberm staffa angolare

Berm flessibile a L con staffa a filo zincato



Quickberm staffa angolare

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Il berm di contenimento secondario delle fuoriuscite QuickBerm® della staffa angolare è abbastanza leggero da essere trasportato, ma abbastanza robusto per un uso intenso in ambienti esterni e difficili. Progettato per configurazioni statiche, è ideale per applicazioni in cui è necessario un movimento minimo.



- Ideale per applicazioni con esigenze limitate di veicoli che entrano/escono, come lo stoccaggio di trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di lubrificazione/rifornimento, contenitori chimici e altre apparecchiature che offrono soluzioni versatili per i requisiti di contenimento.
- Le staffe a L angolate forniscono un robusto supporto laterale e sono realizzate con una staffa metallica rivestita in galvanica che utilizza meno metallo con la stessa resistenza che è più leggera, più facile, più sicura e con meno rischio di forare il tessuto del berm durante il trasporto e l'installazione.
- L'orlo superiore di 2,5 cm aggiunge resistenza e previene l'abbassamento della parete. Le berm più flessibili presentano un design monopezzo o con cucitura minima, riducendo i potenziali punti di perdita e migliorando l'integrità del contenimento.
- Il rivestimento in geomembrana resistente ai combustibili e alle sostanze chimiche è progettato per resistere al contatto con una vasta gamma di sostanze chimiche, carburanti, oli e materiali pericolosi, garantendo la compatibilità con diverse esigenze di stoccaggio.
- Installazione rapida e semplice semplicemente facendo scivolare le staffe angolari negli slot senza la necessità di attrezzi o attrezzature specializzati.
- Arriva ripiegato per semplificare la spedizione, il trasporto e lo stoccaggio.

- Interni/Esterni
-
- Uso intenso

Utilizzo consigliato

Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Quickberm staffa angolare

Generale

Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Brand	Justrite
Categoria	Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®
Numero del prodotto	2808
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Contenimento flessibile degli sversamenti
	Industriale, Movimentazione dei materiali, Produzione di energia, Edilizia, Produzione, Automobilistico
Nome del prodotto	Quickberm staffa angolare
Utilizzo consigliato	
	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Tipo di utilizzo	Uso intenso
Value proposition	I QuickBerms della nuova staffa angolare di BCI/Justrite offrono ai responsabili della sede e della sicurezza la più ampia selezione di soluzioni di contenimento secondario di fuoriuscite convenienti per soddisfare praticamente qualsiasi applicazione. Come tutti i nostri QuickBerms, la facilità di installazione e la sicurezza sono al centro del nostro design. Utilizzando staffe angolari con bordo arrotondato, l'installazione è più semplice e veloce rispetto alle alternative con staffe a L piatte, poiché le nostre staffe con bordo arrotondato non si legano o strappano il berm quando vengono inserite nelle maniche. A differenza dei modelli piatti con staffa a L, le nostre staffe angolari sono più completamente racchiuse nelle loro maniche, così avrai la certezza di una struttura più affidabile e di un'installazione più sicura e senza inciampi per l'equipaggio che lavora intorno ad essa.

Technical Specifications

	False
Materiale	
Material Group	PVC


Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)	Ripiegato (cm)	Capacità (L)
JEN28065BL	28065	121x121	8.2	30.5	15.2x61x61	450
JEN28066BL	28066	121x182	10	30.5	15.2x61x61	675
JEN28067BL	28067	121x244	11.8	30.5	15.2x76.2x76.2	900
JEN28068BL	28068	183x183	12.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1013
JEN28069BL	28069	183x244	14.5	30.5	15.2x76.2x76.2	1351
JEN28070BL	28070	244x244	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1801
JEN28071BL	28071	305x305	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	2827
JEN28072BL	28072	366x366	29	30.5	15.2x76.2x76.2	4071
JEN28073BL	28073	366x488	35.8	30.5	15.2x76.2x76.2	5429
JEN28074BL	28074	366x610	42.6	30.5	15.2x76.2x76.2	6786
JEN28075BL	28075	366x853	55.8	30.5	15.2x76.2x76.2	9500
JEN28076BL	28076	366x1097	69.4	30.5	40.6x91.4x91.4	12215
JEN28077BL	28077	366x1097	90.7	30.5	66x106.7x106.7	16965
JEN28078BL	28078	366x1097	95.7	30.5	66x106.7x106.7	18323
JEN28079BL	28079	423x1707	95.7	30.5	66x106.7x106.7	22168
JEN28080BL	28080	457x1524	105.2	30.5	66x106.7x106.7	21233
JEN28081BL	28081	610x610	67.1	30.5	66x106.7x106.7	11310
JEN28082BL	28082	305x305	67.1	45.7	15.2x76.2x76.2	4241
JEN28083BL	28083	366x366	42.6	45.7	15.2x76.2x76.2	6107
JEN28084BL	28084	366x488	53.5	45.7	30.5x76.2x76.2	8143
JEN28085BL	28085	366x610	62.6	45.7	40.6x76.2x76.2	10179
JEN28086BL	28086	366x853	91.6	45.7	53.3x106.7x106.7	14251
JEN28087BL	28087	366x1097	112.5	45.7	53.3x106.7x106.7	18323
JEN28088BL	28088	366x1524	143.8	45.7	66x106.7x106.7	25448
JEN28089BL	28089	366x1646	152.9	45.7	66x106.7x106.7	27484
JEN28090BL	28090	427x1707	157.4	45.7	66x106.7x106.7	28502
JEN28091BL	28091	456x1524	161.5	45.7	66x106.7x106.7	31808
JEN28092BL	28092	607x607	100.7	45.7	53.3x106.7x106.7	16965
JEN28093BL	28093	305x305	98.4	61	53.3x106.7x106.7	5655
JEN28094BL	28094	366x366	117	61	53.3x106.7x106.7	8143
JEN28095BL	28095	366x488	136.5	61	53.3x106.7x106.7	10858
JEN28096BL	28096	366x610	155.6	61	53.3x106.7x106.7	13572
JEN28097BL	28097	366x853	194.1	61	53.3x106.7x106.7	19001
JEN28098BL	28098	366x1097	235.9	61	66x106.7x106.7	24430
JEN28099BL	28099	366x1524	303.5	61	66x106.7x106.7	33931
JEN28105BL	28105	366x1646	323	61	66x106.7x106.7	36646
JEN28106BL	28106	427x1707	350.2	61	66x106.7x106.7	38003
JEN28107BL	28107	457x1524	328.4	61	66x106.7x106.7	42383
JEN28108BL	28108	610x610	202.8	61	66x106.7x106.7	22621

Accessori



Tappeti per piste

Tessuto intrecciato nero, spesso e resistente, che protegge il pavimento e le pareti dall'abrasione.



Tappeti per il terreno

Crea uno spazio di lavoro liscio e uniforme con questo resistente tessuto intrecciato.

EuroMat®

Tappeti per la protezione di terreni solidi da 12 mm per impieghi medi con appigli in HDPE riciclato al 100%.



AlturnaMat®

Tappetino per impieghi medi con battistrada della tacchetta diamantata