



Justrite Safety Group

829 POP™ antiestático de 3 capas

Tapete antiestático tricapa para mesa ESD



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

829 POP™ antiestático de 3 capas

Tapete de vinilo disipador de la electricidad estática con una construcción de tres capas y un centro conductor para disipar la carga de forma extremadamente estable. Protege los componentes sensibles de las descargas estáticas dañinas.

- Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas de la estática.
- Cumple con la EOS/ESD-S4, resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ y $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (prueba de caminata), cumple con las regulaciones ISO6356 y la EN1815

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para uso con componentes sensibles a la electricidad
- Cargas medias

Colores:

- Azul
- Gris

Tamaños

- 60.96cm x 1524cm
- 61cm x 1524cm
- 76.2cm x 1524cm
- 91.4cm x 1524cm
- 61cm x linm
- 76.2cm x linm
- 91.4cm x linm

Accesorios:

- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Muñequera
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD Enchufe de tierra
- 053 Cable espiral ESD



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

POP™ antiestático de 3 capas

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	829
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	POP™ antiestático de 3 capas
Uso recomendado	Para uso con componentes sensibles a la electricidad
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Protección contra descargas electrostáticas (ESD)
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía (años)	1

Tests

elongación	125% minimum
Dureza	85 Shore A
Carga estática	3.0 x 10 ⁷
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	150 lb/in

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Base elastica vinilo micro celular
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Vinilo micro celular
Material Group	Vinilo
proceso	Espumado
Rango de temperatura	-28 ° C to + 93 ° C

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
829C2450GY	61cm x linm	2.24	2.3813
829C3050GY	76.2cm x linm	2.6	2.3813
829C3650GY	91.4cm x linm	3.43	2.3813
829R2450GY	61cm x 1524cm	34.1	2.3813
829R3050GY	76.2cm x 1524cm	39.54	2.3813
829R3650GY	91.4cm x 1524cm	52.28	2.3813

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
829C2450BU	61cm x linm	2.24	2.3813
829C3050BU	76.2cm x linm	2.6	2.3813
829C3650BU	91.4cm x linm	3.43	2.3813
829R2450BU	60.96cm x 1524cm	34.1	2.3813
829R3050BU	76.2cm x 1524cm	39.55	2.3813
829R3650BU	91.4cm x 1524cm	52.3	2.3813

Accesorios

057 ESD Mat Cleaner

056 ESD Muñequera

052 ESD Common
Grounding Cord

055 ESD Heel Grounder

051 ESD Floor Grounding
Cord

054 ESD Enchufe de
tierra

053 Cable espiral ESD