

Schnellkleber der Winkelhalterung

Verzinkter Draht L-Halterung flexible Verschüttungs-Berm



Schnellkleber der Winkelhalterung

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme

Die Angle Bracket QuickBerm®-Berme für sekundäre Verschüttungen ist leicht genug, um sie zu tragen, aber robust genug für den schweren Einsatz in Außenbereichen und anspruchsvollen Umgebungen. Sie wurde für statische Installationen entwickelt und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen nur minimale Bewegung erforderlich ist.



- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Bedarf an Ein- und Ausfahrten von Fahrzeugen, wie z. B. Lagerung für Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgänge, Chemikalienbehälter und andere Geräte, die vielseitige Lösungen für Eindämmungsanforderungen bieten.
- Schräge L-Halterungen bieten eine stabile Seitenwandhalterung und bestehen aus verzinktem, beschichtetem Drahthalter, der weniger Metall mit der gleichen Festigkeit verwendet, die leichter, einfacher und sicherer ist, mit geringerem Risiko, das Berm-Gewebe während des Transports und der Installation zu durchstechen.
- Der obere 2,5-cm-Saum sorgt für zusätzliche Festigkeit und verhindert ein Durchhängen der Wand – verstärkt Die flexibelsten Verschüttungsberms verfügen über ein einteiliges oder minimales Nahtdesign, wodurch potenzielle Leckstellen reduziert und die Integrität der Eindämmung verbessert wird.
- Die kraftstoff- und chemikalienbeständige Geomembran-Auskleidung ist so konzipiert, dass sie dem Kontakt mit einer Vielzahl von Chemikalien, Kraftstoffen, Ölen und gefährlichen Materialien standhält und die Kompatibilität mit verschiedenen Lageranforderungen gewährleistet.
- Schnelle und unkomplizierte Installation durch einfaches Einschleiben von Winkelhalterungen in Schlitze ohne spezielle Werkzeuge oder Ausrüstung.
- Ankünfte gefaltet für einfachen Versand, Transport und Lagerung.

- Innenbereiche / Außenbereiche

-

- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme Schnellkleber der Winkelhalterung

Allgemeines

Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Marke	Justrite
Kategorie	QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme
Produktnummer	2808
Produktfamilie	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktgruppe	Flexibler Auslaufschutz
	Industrie, Materialtransport, Stromerzeugung, Konstruktion, Herstellung, Automotive
Produktname	Schnellkleber der Winkelhalterung
Vorgeschriebene Anwendung	
Versand Standort	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung
Value proposition	Die neuen QuickBerms von BCI / Justrite mit Winkelhalterung bieten Standort- und Sicherheitsmanagern die größte Auswahl an erschwinglichen sekundären Lösungen zur Eindämmung von Verschüttungen, um so gut wie jede Anwendung zu erfüllen. Wie alle unsere QuickBerms stehen auch hier die einfache Installation und Sicherheit im Mittelpunkt unseres Designs. Durch die Verwendung von Winkelhalterungen mit abgerundeter Kante ist die Installation einfacher und schneller als flache L-Halterungsalternativen, da unsere Winkelhalterungen mit abgerundeter Kante die Berme nicht binden oder reißen, wenn sie in die Hülsen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu flachen L-Halterungen sind unsere Winkelhalterungen vollständiger in ihren Hülsen eingeschlossen, sodass Sie eine zuverlässigere Struktur und eine sicherere, reisefreie Installation für die Crew, die um sie herum arbeitet, sicher sind.

Technical Specifications

	False
Material	
Material Group	PVC

Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Gefaltet (cm)	Kapazität (L)
JEN28065BL	28065	121x121	8.2	30.5	15.2x61x61	450
JEN28066BL	28066	121x182	10	30.5	15.2x61x61	675
JEN28067BL	28067	121x244	11.8	30.5	15.2x76.2x76.2	900
JEN28068BL	28068	183x183	12.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1013
JEN28069BL	28069	183x244	14.5	30.5	15.2x76.2x76.2	1351
JEN28070BL	28070	244x244	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1801
JEN28071BL	28071	305x305	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	2827
JEN28072BL	28072	366x366	29	30.5	15.2x76.2x76.2	4071
JEN28073BL	28073	366x488	35.8	30.5	15.2x76.2x76.2	5429
JEN28074BL	28074	366x610	42.6	30.5	15.2x76.2x76.2	6786
JEN28075BL	28075	366x853	55.8	30.5	15.2x76.2x76.2	9500
JEN28076BL	28076	366x1097	69.4	30.5	40.6x91.4x91.4	12215
JEN28077BL	28077	366x1097	90.7	30.5	66x106.7x106.7	16965
JEN28078BL	28078	366x1097	95.7	30.5	66x106.7x106.7	18323
JEN28079BL	28079	423x1707	95.7	30.5	66x106.7x106.7	22168
JEN28080BL	28080	457x1524	105.2	30.5	66x106.7x106.7	21233
JEN28081BL	28081	610x610	67.1	30.5	66x106.7x106.7	11310
JEN28082BL	28082	305x305	67.1	45.7	15.2x76.2x76.2	4241
JEN28083BL	28083	366x366	42.6	45.7	15.2x76.2x76.2	6107
JEN28084BL	28084	366x488	53.5	45.7	30.5x76.2x76.2	8143
JEN28085BL	28085	366x610	62.6	45.7	40.6x76.2x76.2	10179
JEN28086BL	28086	366x853	91.6	45.7	53.3x106.7x106.7	14251
JEN28087BL	28087	366x1097	112.5	45.7	53.3x106.7x106.7	18323
JEN28088BL	28088	366x1524	143.8	45.7	66x106.7x106.7	25448
JEN28089BL	28089	366x1646	152.9	45.7	66x106.7x106.7	27484
JEN28090BL	28090	427x1707	157.4	45.7	66x106.7x106.7	28502
JEN28091BL	28091	456x1524	161.5	45.7	66x106.7x106.7	31808
JEN28092BL	28092	607x607	100.7	45.7	53.3x106.7x106.7	16965
JEN28093BL	28093	305x305	98.4	61	53.3x106.7x106.7	5655
JEN28094BL	28094	366x366	117	61	53.3x106.7x106.7	8143
JEN28095BL	28095	366x488	136.5	61	53.3x106.7x106.7	10858
JEN28096BL	28096	366x610	155.6	61	53.3x106.7x106.7	13572
JEN28097BL	28097	366x853	194.1	61	53.3x106.7x106.7	19001
JEN28098BL	28098	366x1097	235.9	61	66x106.7x106.7	24430
JEN28099BL	28099	366x1524	303.5	61	66x106.7x106.7	33931
JEN28105BL	28105	366x1646	323	61	66x106.7x106.7	36646
JEN28106BL	28106	427x1707	350.2	61	66x106.7x106.7	38003
JEN28107BL	28107	457x1524	328.4	61	66x106.7x106.7	42383
JEN28108BL	28108	610x610	202.8	61	66x106.7x106.7	22621

Zubehör



Fahrwegmatten
Dickes, strapazierfähiges,
schwarzes Gewebe
schützt Boden und
Wände vor Reifenabrieb.



Bodenmatten
Schaffen Sie mit diesem
strapazierfähigen
Gewebe einen glatten,
gleichmäßigen
Einsatzbereich.

EuroMat®
12 mm starke
Bodenschutzmatte für
mittlere Belastungen
mit Handgriffen aus
100 % recyceltem
hochverdichtetem
Polyethylen (HDPE).



AlturnaMat®
Mittelschwere Matte mit
Diamantstollenprofil