

Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

Armadi di sicurezza EN per stoccaggio di batterie LI-ion al litio



Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

EN Armadi di sicurezza per infiammabili - EN Armadi di sicurezza per batterie al litio

L'armadio per batterie al litio EN Justrite è dotato della più avanzata tecnologia di sicurezza per garantire la conformità alle normative e una protezione assoluta del personale e dei beni contro i potenziali rischi legati allo stoccaggio delle batterie agli ioni di litio.



- Test antincendio conformi alle più severe norme internazionali, come EN 14470-1
- Protegge le batterie agli ioni di litio conservate al suo interno dal surriscaldamento dovuto a incendi esterni per almeno 90 minuti
- 3 modelli in 2 diverse dimensioni e un'ampia gamma di accessori, tra cui prese d'aria e un allarme di sicurezza completo
- Pannelli interni in laminato melaminico con elevata resistenza ai vapori, anche aggressivi
- Valvole di chiusura automatica certificate 90 minuti (70 °C) per le tubazioni di ingresso e uscita dell'aria, situate sulla parte superiore e inferiore dell'armadio

- Interni
- Per stoccaggio sicuro e dedicato e ricarica di batterie LI-ion al litio.

Utilizzo consigliato

EN Armadi di sicurezza per infiammabili - EN Armadi di sicurezza per batterie al litio

Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti

Generale








| | |
|----------------------|---|
| Brand | Justrite |
| Categoria | EN Armadi di sicurezza per batterie al litio |
| Numero del prodotto | 226-LT |
| Famiglia di prodotti | Armadi per la sicurezza e lo stoccaggio |
| Gruppo di prodotti | EN Armadi di sicurezza per infiammabili |
| | Laboratori |
| Nome del prodotto | Armadi di sicurezza per batterie al litio approvati dalla EN - 90 minuti |
| Utilizzo consigliato | Per stoccaggio sicuro e dedicato e ricarica di batterie LI-ion al litio. |
| | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy |
| Designazione | CARICAMENTO DELLA BATTERIA E STOCCAGGIO |
| Update trigger | 1 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|----------------------------|
| Utilizzo | Ambienti industriali |
| | Acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio al Carbonio S235JR |
| Material Group | Acciaio |
| | 230V |
| | 230V |

| Art. no. | Art. Nr. Justrite US Ref (ERP) | Capacità (L) | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Accessori consigliati |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--|
| JCB22611BU | 22611 | 100 | 207 x 60 x 60 cm | 216 | JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 LSSA |
| JCB22612BU | 22612 | 220 | 207 x 120 x 60 cm | 365 | JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBDM125BP |
| JCB22613BU | 22613 | 100 | 207 x 60 x 60 cm | 216 | JCBRSOL000 JCBAT100BP JCBCFN0000 JCBCFNL000 JCBCSAS000 JCBCSBE000 JCBCSMP000 JCBCSPF000 JCBSCEGSM0 JCBSFBN000 JCBSFPC000 JCBSS12000 JCBS60LS00 JCBDM125BP JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 |

Accessories

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>2903MC</p> | <p>226-ROLL</p> |  <p>ACF Filtro al carbone attivo per armadi batterie al litio</p> | <p>CSP</p> |
| <p>EXF Ventola di scarico al armadi EN y batteria al litio Ventola di scarico con scatola di tenuta filtro per armadietto alto con 1 o 2 porte - uscita Ø: 125 mm (filtro escluso)</p> |  <p>EXFL Ventola di scarico con scatola filtro Ventola di scarico con scatola filtro - filtro incluso certificato NFX 15-211:2009</p> |  <p>FBN</p> |  <p>FPC</p> |
|  <p>GSM</p> |  <p>S12</p> |  <p>2903 Ripiani per armadio EN 226-EN 2903 Justrite</p> | |

Cross Sell Products

| | |
|--|--|
|  <p>226-LTC Armadi di sicurezza con batteria al litio EN - 90 minuti Serie C Chargeable Armadi di sicurezza EN per un livello di sicurezza superiore durante la conservazione e la ricarica delle batterie agli ioni di litio.</p> |  <p>226-LTD Armadi di sicurezza batterie al litio EN - Rilevamento serie D 90 minuti Armadi di sicurezza EN per un alto livello di sicurezza durante lo stoccaggio e la ricarica delle batterie agli ioni di litio</p> |
|--|--|