

Op voetstuk gemonteerde oogdouche met een gesloten ABS-kom

STD-45G/P
STD-45GS/P

Voor snelle en gemakkelijke hulp in noodgevallen is deze op een voetstuk gemonteerde oog-/gezichtsreiniging met ABS-kom met deksel een geweldige optie voor gebruik binnenshuis. Het leidingwerk van het voetstuk is verkrijgbaar in roestvrij staal of gegalvaniseerd zacht staal. Activeren is eenvoudig: trek het deksel naar beneden of gebruik de optionele handsfree voetpedaal. Ontworpen volgens de normen EN15154 en ANSI Z358.1-2014.



Specificaties

| CONSTRUCTIEMATERIAAL | |
|--------------------------|---|
| KOM/DEKSEL | Met acryl afgedekte ABS |
| VERSPREIDERS | Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing |
| BUIZENSTELSEL | Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G) |
| STANDAARD AFWERKING (G) | Groene poedercoating (G) Gepolijste borstelafwerking (GS) |
| DIENSTEN | |
| WATERINVOER | 1 1/4" Vrouwelijk BSP |
| WERKDRUK | 2,0 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken mogelijk.) |
| MINIMALE STROOMSNELHEDEN | 12 L per minuut / 3 US gal per minuut |
| OMGEVINGSTEMPERATUUR | |
| MINIMUM | 5C / 41F |
| MAXIMUM | 35C / 95F |
| WERKING | |
| OOG/GEZICHT WASSEN | Deksel omlaag trekken (optionele voetpedaalbediening voor handsfree bediening) |
| AFMETINGEN EN GEWICHT | |
| AFMETINGEN (BxDxH) | 501 mm (19,7 in) x 464 mm (18,3 in) x 1183 mm (46,6 in) |
| GEWICHT | 10kg / 22lb |

Algemene overzichtstekening

Op voetstuk gemonteerde oogdouche met een gesloten ABS-kom

STD-45G/P

STD-45GS/P

