

Veiligheidsdouche gevoed door 1500L tank - verwarmde dompelaar

EXP-MH-14KS/1500(F2) (Standaard model)

EXP-MH-14KS/1500(N2) (Standaard model)

Let op:

Deze versie van de populaire douche met dompelverwarmde 1500L tank is direct uit voorraad leverbaar:

- Met ingebouwde oog-/gezichtsdouche
- Groene GRP zijpanelen
- Zichtbare niveau-indicator
- Temperatuurmeter

Modellen beschikbaar voor risicovolle (F2) en niet-risicovolle situaties (N2)

Voldoen aan de EN- en ANSI-normen en beschermen uw personeel tegen het risico op besmetting met gevaarlijke stoffen. Deze douche met 1500 liter tank die boven de douche is geplaatst, is ideaal voor koude klimaten en blijft op en top werken bij temperaturen tot -35 °C. Dankzij de zelfstandige tank is er geen aansluiting voor de waterleiding nodig, waardoor dit voor afgelegen locaties de beste oplossing is.

De geïntegreerde dompelverwarmer en de dikke polyurethaanisolatie zorgen ervoor dat de watertemperatuur in de bovenste tank binnen het lauwe bereik blijft. Zo kan de persoon in kwestie de aanbevolen 15 minuten onder de douche blijven voor een grondige ontsmetting.

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
FRAME EN POTEN	Roestvrij staal
WATERTANK	capaciteit 1500 liter, van middelzwaar polyethyleen MDPE
BUITENKANT TANK EN DEKSEL	Groen GRP
ISOLATIE	40 mm (1 ½ inch) polyurethaan met folie-achterkant
LEIDINGEN EN KLEPPEN	uPVC en roestvrij staal
KLEP DOUCHEREGELAAR	uPVC 1 ½" kogelkraan
KLEP VOOR OOGSPOELREGELAAR	½" roestvrijstalen kogelkraan met volledige doorstroming
OOGSPOELFILTER	½" roestvrij staal
KOGELKRAANAFSLUITER	2 x ½" messing
OVERLOOP	1" mannelijke uPVC
DOUCHEKOP	ASA, roestvrij staal
PANIEKBALK	Rood gepoedercoat roestvrij staal
BEVESTIGINGSMIDDELEN EN BEVESTIGINGEN	Roestvrij staal
DIENSTEN	
STROOMVOORZIENING	240 V, enkele fase, 50/60 Hz
BEOORDELING VAN DE DOMPELVERWARMER	3kW - 230V
WATERTOEOVER	¾" vrouwelijke BSP
OPERATIONELE DRUK	0,5 tot 7 BA R G / 7 tot 101 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut Oog-/gezichtsdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
ELEKTRISCHE APPARATUUR (alleen van toepassing op model F2)	ATEX Zone 1 en 2. Gasgroepen IIA & IIB. Temp-klasse T3
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	-35C / -31F
MAXIMUM	35C / 95F



Specificaties worden vervolgd op de volgende pagina

Algemene overzichtstekening

Veiligheidsdouche gevoed door 1500L tank - verwarmde dompelaar

EXP-MH-14KS/1500(F2) (Standaard model)

EXP-MH-14KS/1500(N2) (Standaard model)

Specificaties vervolg

WERKING	
DOUCHE	Druk op de geactiveerde paniekbalk
OOGDOUCHE	Deksel optillen
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	1460mm x 1528mm x 3846mm
GEWICHT	340kg

