

# 451 Skywalker® II PUR

Polyurethan-Matten mit Noppen-Oberfläche



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Individuelle Matten

### 451 Skywalker® II PUR

Dieses qualitativ hochwertige Polyurethan ist bekannt für seinen besonderen Komfort und seine langlebigen Eigenschaften.

- Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten verhindern Stolpern
- Umweltfreundlich produziert, ohne die Nutzung organischer, karbonbasierter Triebmittel
- Kleine, flache Noppen-Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit

#### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
- Mittlere Beanspruchung

#### Farben:

- Grau

#### Abmessungen:

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Individuelle Matten

### Skywalker® II PUR

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer	451
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker® II PUR
Vorgeschriebene Anwendung	Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Mittlere Beanspruchung Polyurethan-Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	False
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	150 Mg (2.5 N)
Härtegrad	25 Shore A
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	1.7 N/mm

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	Polyurethanschaum
Material Group	Polyurethan
Prozess	Spritzgießen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

## Skywalker® II PUR Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
451S0036GY	90cm x 185cm	7.7	14
451S2454GY	65cm x 135cm	3.9	14
451S0026GY	65cm x 175cm	5.3	14
451S0023GY	65cm x 90cm	2.7	14
451S0035GY	90cm x 155cm	6.7	14
451S0034GY	90cm x 125cm	5.2	14