

Scheda del prodotto

Lavaocchi su piedistallo con vaschetta chiusa in ABS

STD-45G/P
STD-45GS/P

Per un sollievo rapido e comodo in caso di emergenza, questo lavaocchi/viso su piedistallo con vaschetta dal coperchio in ABS è un'ottima opzione per uso interno. Le tubature del piedistallo sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio dolce zincato. Attivarlo è semplice: basta abbassare il coperchio o utilizzare il controllo facoltativo senza mani col pedale. L'unità è stata ideata conformemente agli standard EN 15154 e ANSI Z358.1-2014.



Specifiche

MATERIALI DI COSTRUZIONE	
VASCHETTA/COPERCHIO	ABS rivestito in acrilico
DIFFUSORI	Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica
TUBATURE	Acciaio inossidabile (GS) o acciaio dolce zincato (G)
FINITURA STANDARD (G)	Rivestimento in polvere verde (G) Finitura lucidata a spazzola (GS)
SERVIZI	
TUBO D'INGRESSO	1 1/4" BSP femmina
PRESSIONE NOMINALE	Da 2,0 a 6 barg/Da 29 a 87 psi (è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato)
PORTATA MINIMA	12 l al minuto/3 US gal al minuto
TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO	
MINIMA	5 °C/41 °F
MASSIMA	35 °C/95 °F
FUNZIONAMENTO	
LAVAOCCHI/VISO	Abbassare il coperchio (controllo facoltativo con pedale per azionarlo senza usare le mani)
PESO E DIMENSIONI	
DIMENSIONI (L x P x A)	501 mm (19,7") x 464 mm (18,3") x 1.183 mm (46,6")
PESO	10 kg/22 lb

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Lavaocchi su piedistallo con vaschetta chiusa in ABS

STD-45G/P

STD-45GS/P

