

AlturnaMat®

Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen



Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire $AlturnaMat^{@}$

AlturnaMat® est une solution de plaque de roulage pour usage moyen maniable * d'une capacité de charge allant jusqu'à 120 tonnes*. Léger, flexible, durable et disponible dans différentes tailles, le tapis AlturnaMat® est idéal pour la construction, le génie civil, le terrassement et l'événementiel.

- Capacité de charge jusqu'à 120 tonnes
- Légers et dotés de trous pour les mains, pour un maniement aisé à deux
- En 100 % polyéthylène recyclé haute densité de qualité supérieure
- Différents types de connecteurs pour tous types de sol
- Quatre points de connexion dans chaque angle du tapis pour des configurations multiples
- Surface de roulement en tôle de diamant, offrant une adhérence parfaite

Usage recommandé

- Extérieur
- Usage modéré

Coloris:

Noir

Dimensions:

• 112 cm x 244 cm

Accessoires:

- Rigid-Lock QuickBerm® XT
- •
- •
- •

Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire $AlturnaMat^{@}$

Général

| Marque | Checkers |
|---------------------|---|
| Catégorie | Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire |
| Numéro produit | AM |
| Famille de produits | Plaque de roulage |
| Groupe produit | Plaque accès temporaire |
| Nom produit | AlturnaMat® |
| Lieu dexpédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States |
| Sub brand | TuffTrak™ |
| Intensité dUsage | Usage modéré |

Sustainability

| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
|-----------------------|---|
| Développement durable | 100% recyclé |

Technical Specifications

| Bordures | Pas de bordure |
|----------------|----------------|
| Matériel | HDPE |
| Material Group | Polyéthylène |
| Procédé | Moulage |

Nr. Art.

TTMSAM01BL

Accessoires
Rigid-Lock QuickBerm®
XT