

ABS蓋付きボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

この安全シャワーと洗眼/洗顔の組み合わせは、職場で意図しない化学物質の流出によって怪我の危険にさらされている人に最適な、EN15154とANSI Z358.1-2014に準拠したソリューションです。

床置き型は屋内使用に最適で、シャワーからは毎分76リットル、洗眼器使用時には毎分12リットルの水を徹底的に浴びせることができます。作動は簡単で、オプションの足踏みレバーを追加すればハンズフリーで使用できます。

上部に給水口が付いたものもご利用いただけます。



仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス鋼、フルボア、ステイオープンボールバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
アイウォッシュ	アクリルキャップABS
洗眼ディフューザー	真鍮製保持リング (クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
標準仕上げ	ポリッシュブラシ (GS) またはグリーンパウダーコート (G)
サービス	
水入口	1¼インチメスBSP
作動圧力	2~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します)
最低流量	シャワー: 毎分76リットル / 毎分20米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル / 毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー	プルハンドル
アイウォッシュ	蓋を引き下げる
寸法および重量	
寸法 (幅x奥行x高さ)	464mm (18.2インチ) x 748mm (29.4インチ) x 2320mm (91.3インチ)
重量	17kg (37ポンド)

一般配置図

ABS蓋付きボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

