

Rigid-Lock QuickBerm[®] XT

Hochbelastbarer Antrieb zur Langzeit-Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten



Rigid-Lock QuickBerm® XT

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme

Hochbelastbare, befahrbare, Langzeitfaltwanne für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen.



- Modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe ist dicker und robuster für häufigen Fahrzeugverkehr und schwere Anwendungen
- Hochgradig chemikalienbeständig und beständig gegen Langzeit-UV-Belastung – ideal für den Außeneinsatz
- Das patentierte Rigid-Lock-Wandhaltersystem aus Edelstahl ist 30 cm tief und verriegelt sich bei 90° für eine sichere, leckdichte Eindämmung
- Schnelle und einfache Einrichtung - einfach auf die Verriegelungen drücken, um die Wand flach zu stellen, für einen ungehinderten Arbeitsplatz und eine gute Befahrbarkeit
- Einteilige Konstruktion mit verstärktem CriticalCorner™ Design und Hochfrequenz (RF)-Nähten verhindern Nahtverluste und sorgen für flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit

- Innenbereiche / Außenbereiche
- Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder Zwischenlagerungsanwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und sichere Lagerungspraktiken zu gewährleisten.
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

Flexibler Auslaufschutz - QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme Rigid-Lock QuickBerm® XT

Allgemeines

Marke	Justrite
Kategorie	QuickBerms® Flexible Auffangwannen-Systeme
Produktnummer	2850
Produktfamilie	Leckagemanagement und Umweltschutz
Produktgruppe	Flexibler Auslaufschutz
	Labore, Industrie, Jan-San, Dienstleistungen für Lebensmittel, Materialtransport, Militär, Konstruktion, Versorgungsunternehmen, Herstellung, Luftfahrt, Automotive
Produktname	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Vorgeschriebene Anwendung	Zur Verwendung als sekundäre Eindämmung für Außen- oder Zwischenlagerungsanwendungen von Chemikalien, Transformatoren, Generatoren, Metall-/Poly-Tanks, IBCs, Öl-/Betankungsvorgängen, um die Umwelt zu schützen, kostspielige Umweltvorfälle und behördliche Verstöße zu verhindern und sichere Lagerungspraktiken zu gewährleisten.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	202402061404
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
-------	--

Technical Specifications

Anwendung	Zur Lagerung von Fässern, Tanks oder undichten Geräten.
	True
Material	Modifizierte PVC-beschichtete Auskleidung
Material Group	PVC
Garn Gewicht (g)	1050


Rigid-Lock QuickBerm® XT - Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Höhe (cm)	Kapazität (L)
JEN28501BL	300x300	30.5	2745
JEN28503BL	300x800	30.5	7320
JEN28505BL	300x1200	30.5	10980
JENC2850BL	100x100	30.5	305
JEN28510BL	447x1727	30.5	22183
JEN28508BL	386x1666	30.5	18321
JEN28506BL	386x1544	30.5	16978
JEN28500BL	244x305	30.5	2252
JEN28504BL	386x874	30.5	9501
JEN28502BL	325x476	30.5	4240

Accessories



2839
Berm Repair Kits
 Reparieren Sie leicht beschädigte Faltwannen mit kleinen Löchern, Scheuerstellen oder Rissen, um die flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten



28326



2833
Fahrwegmatten
 Dickes, strapazierfähiges, schwarzes Gewebe schützt Boden und Wände vor Reifenabrieb.




2834
Fahrwegläufer
 Legen Sie dieses gut sichtbare Gewebe in die Faltwannen, um einen moderaten Schutz zu gewährleisten.



2835
Bodenmatten
 Schaffen Sie mit diesem strapazierfähigen Gewebe einen glatten, gleichmäßigen Einsatzbereich.

TTEM
EuroMat®
 12 mm starke Bodenschutzmatte für mittlere Belastungen mit Handgriffen aus 100 % recyceltem hochverdichtetem Polyethylen (HDPE).



AM
AltunaMATS®
 Mittelschwere Matte mit Diamantstollenprofil

Cross Sell Products

TTEM

EuroMat®

12 mm starke
Bodenschutzmatte
für mittlere
Belastungen mit
Handgriffen aus
100 % recyceltem
hochverdichtetem
Polyethylen (HDPE).



AM

AltunaMATS®

Mittelschwere
Matte mit
Diamantstollenprofil