



Justrite Safety Group

# 456 Skystep™ Nitrile

Alfombra de caucho de nitrilo con bordes moldeados



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

## 456 Skystep™ Nitrile

Diseño ergonómico y económico, Skystep™ utiliza la fuerza del aire. La alfombra está diseñada para que mediante succión quede fija al suelo, evitando que se mueva mientras el aire queda atrapado en sus celdas. Estas bolsas de aire en combinación con la elasticidad del caucho crean un efecto de amortiguación final, manteniendo la ligereza de la alfombra.

- Se colocan sin necesidad de instalación
- Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar tropezar
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BG-regla BGR181
- Compuesto de caucho de nitrilo 100%
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales

### Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Grasientas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

### Colores:

- Nero

### Tamaños

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

## Skystep™ Nitrile

### General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	456
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skystep™ Nitrile
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Áreas secas - Alfombras de goma independientes
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.739
elongación	240%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	68 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	19.53 N/mm

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	5.50 Mpa
Bordes	Bordes biselados de seguridad en los cuatro lados
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

# Skystep™ Nitrile Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
456S0034BL	90cm x 120cm	11	13
456S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
456S0035BL	90cm x 150cm	16	13