



Hersteller Gewährleistung

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti-Ermüdung

Alle Notrax® Bodenmatten sind aus den hochwertigsten Materialien und mit großer Fachkenntnis hergestellt. Superior Manufacturing Group Euorpe B.V. garantiert, dass alle Notrax Produkte im Material und in der Verarbeitung makellos ausgeliefert werden. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Notrax Produkt defekt ist, wird die Ware vollständig erstattet oder ausgetauscht, das geschieht nach Ermessen des Herstellers. Mit anderen Worten, wenn ein Defekt vorliegt, werden wir die Matte austauschen. Die Zuverlässigkeit und

Funktionalität unserer Produkte garantieren wir für ein Jahr – das Datum des Ankaufes zählt und eine normale Benutzung wird vorausgesetzt. Der Käufer hat die Verpflichtung, die Eignung des Produktes zu prüfen und die Haltbarkeit im Zusammenhang mit der Nutzung einzuschätzen. Der Verkäufer ist nicht verantwortlich für entstehenden Schaden, der den Einkaufspreis überschreitet. Die Garantie bezieht sich nicht auf angeklebte Ränder oder das Kleben oder Nähen der Matten.



Pflege-Tipps für Industrie-Matten

Warum regelmäßiges Reinigen so wichtig ist . . .

- Um die Lebenserwartung der Industrie-Matten zu verlängern, indem verhindert wird, dass sich Schmutz über einen längeren Zeitraum anhäuft
- Um die speziellen Eigenschaften der Matte wie Anti-Rutsch oder die statisch ableitende Fähigkeit zu erhalten
- Um den Gesamteindruck der Matten zu verbessern

Gegossene Gummimatten

Benutzen Sie einen Hochdruckreiniger (maximal 124 Bar) mit warmem Wasser (nicht wärmer als 70 °C), besonders wenn Öle entfernt werden sollen. Darüber hinaus wird der Einsatz einer milden Seife, eines milden Reinigungsmittels ODER eines Nicht-Butyl-Entfetters empfohlen, um das Ergebnis zu verbessern. Matten mit Grid / Anti-Rutsch-Beschichtung sollten nicht mit Hochdruck gereinigt werden.

Gegossene PVC-Matten

Benutzen Sie einen Hochdruckreiniger (maximal 124 Bar) mit warmem Wasser (nicht wärmer als 70 °C), besonders wenn Öle entfernt werden sollen. Darüber hinaus wird der Einsatz einer milden Seife, eines milden Reinigungsmittels ODER eines Nicht-Butyl-Entfetters empfohlen, um das Ergebnis zu verbessern. Matten mit Grid / Anti-Rutsch-Beschichtung sollten nicht mit Hochdruck gereinigt werden.

Aufgeschäumte Vinyl-Matten

Die Oberfläche und die Unterseite sollten regelmäßig abgefegt oder trocken abgewischt werden. Die Oberfläche kann zusätzlich mit einem milden Reinigungsmittel feucht abgewischt werden.

Läufer

Die Oberfläche regelmäßig abfegen oder absaugen. Die Benutzung eines nassen Mops mit milder Seife ist möglich.


ESD Matten

Es ist wichtig, die Oberfläche regelmäßig abzufegen oder trocken abzuputzen, um die statisch ableitenden Fähigkeiten der Matte zu erhalten. Wir empfehlen darüber hinaus ein ESD-geeignetes Reinigungsmittel, aber es kann auch ein nasser Mop mit milder Seife, die keine Rückstände hinterlässt, verwendet werden.

Achtung:

- Verwenden Sie KEIN BLEICHMITTEL oder andere REINIGUNGSMITTEL AUF BUTYL-BASIS – dabei spielt der Ort, wo die Matte verwendet wird, keine Rolle.
- Wenn die Matte anderen Chemikalien ausgesetzt wird, kann der Nutzen des Produkts nachteilig beeinflusst werden. Ziehen Sie die Liste zur Chemikalienbeständigkeit von Notrax® zu Rate, um mehr Informationen über die Beständigkeit gegenüber Chemikalien zu erhalten.
- Unsachgemäßes Reinigen, Handhaben, Zusammenlegen oder unsachgemäßer Gebrauch von kommerziellem Spülmittel für die Reinigung der Matten wird die erwartete Nutzungsdauer der Matte verkürzen.

Matten für trockene Bereiche




Tägliches kehren der Oberfläche



Regelmäßig feuchtes abwischen der Oberfläche

Matten für feuchte oder ölige Bereiche



Taglich mit Hochdruckwasserstrahl-systemen und Seife

Matten für Küchen oder hygienische Bereiche



Taglich mit Hochdruckwasserstrahl-systemen und Seife