

550 Cushion Ease™

Modulare Gummi Anti-Ermüdungsmatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme 550 Cushion Ease™

Modulare Gummi Anti-Ermüdungsmatten mit Löchern für exzellente Drainage und Belüftung hinterlassen einen trockenen und sauberen Arbeitsbereich. Hervorragende Antiermüdungseigenschaften aufgrund seines einzigartigen Designs und der hochwertigen elastischen Gummimischungen.

- Quadratische Steck-Gummifliesen mit der Abmessung von 91 cm x 91 cm können mühelos verlegt werden, entweder von Wand zu Wand oder als Insellösung in allen Richtungen und vielfältigsten Formen
- Kombinierbar mit dem patentierten MD Rand System™ für flexible Kantenleistenlösungen
- Entwickelt, um eine lange Lebensdauer zu erzielen
- 100% Naturgummimischung

Empfohlener Gebrauch

- Nasse Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme Cushion Ease™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	550
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Feuchte/Trockene Bereiche - Modulare Gummimatten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	2.6% weight loss (5000 cycles)
Druckfederung 1.4	0.37 cm
Druckfederung 2.8	0.53 cm
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	68 Shore A
Reibungskoeffizient	0.71
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	32.1lb

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	33.2lb
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Cushion Ease™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
550S0033BL	91cm x 91cm	10.8	19
550S0000BL	per m2	11.6	19

Zubehör

552 MD-X Ramp
System™ Nitrile

INS

651 M.D. Fire Retardent
Ramp System

551 MD Ramp System™
Nitrile