



Justrite Safety Group

# 417 Bubble Sof-Tred™

Dyna-Shield™ con diseño único de burbuja



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## 417 Bubble Sof-Tred™

El confort excepcional para el trabajador es excelente gracias a la fórmula del compuesto de 12,7 mm de grosor. La capa protectora de Dyna-Shield™ alarga la vida del producto en un 50% en relación al vinilo micro celular normal.

- Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144
- Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar
- Su diseño único de burbuja proporciona un confort excepcional

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

### Colores:

- Negro/amarillo
- Gris

### Tamaños

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## Bubble Sof-Tred™

### General

Marca	Notrax
categoría	Longitudes lineales de zonas secas
número del producto	417
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Bubble Sof-Tred™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Áreas secas - Dyna Shield™
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía (años)	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	1.7%
Resistencia a la Abrasión 500	0.6%
Deformación por compresión 1.4	0.70 cm
Deformación por compresión 2.8	0.81 cm
elongación	140.8%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Batería de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	20 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coefficiente de fricción	1.10
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	13 lb

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	24.4 lb
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Vinilo micro celular
Material Group	Vinilo
proceso	Espumado

## Bubble Sof-Tred™ Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
417S0035GY	91cm x 150cm	5.3	12.7
417S0023GY	60cm x 91cm	2.1	12.7
417C0036GY	91cm x linm	3.5	12.7
417C0048GY	122cm x linm	4.7	12.7
417C0024GY	60cm x linm	2.3	12.7
417R0024GY	60cm x 18.3m	43	12.7
417R0036GY	91cm x 18.3m	64	12.7
417R0048GY	122cm x 18.3m	86	12.7

## Bubble Sof-Tred™ Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
417S0035BY	91cm x 150cm	5.3	12.7
417C0048BY	122cm x linm	4.7	12.7
417C0036BY	91cm x linm	3.5	12.7
417C0024BY	60cm x linm	2.3	12.7
417S0023BY	60cm x 91cm	2.1	12.7
417R0024BY	60cm x 18.3m	43	12.7
417R0048BY	122cm x 18.3m	86	12.7
417R0036BY	91cm x 18.3m	64	12.7