

製品データシート

Optiwash®用の取り外し可能な断熱ジャケット、またはヒーター付き断熱ジャケット

Optiwash (オプティウォッシュ) 自給式洗眼器 (屋外用) 用に設計された後付け可能なジャケット。断熱ジャケットは霜と日射の両方から保護し、ヒーター付きジャケットは-34°C (-30F) まで凍結を防ぐことができます。

Optiwashは、水を連続供給できない場合に最適です。38リットルの壁取り付け式洗眼ステーションは、EN15154およびANSI Z358.1-2014の要件を満たし、最低毎分1.5リットルの飲料水を15分間制御して供給します。

ATEX認可のヒーターも利用可能



II 2G IIA および IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

お客様の電気接続用に、壁取り付け式のATEX認定のジャンクションボックスが付属しています。

電圧 230V - 110Vも対応可能



仕様

断熱ジャケット	
表地	PE560、グレーおよびグリーンのパVCコートポリエステル
断熱	12mmニードルフェルト
裏地	シリコンコートガラスクロス
ファスナー	ドロークロード付きFR面ファスナー
ドキュメントポーチ	ジップ付きA4
外形寸法 - 梱包時 (幅x奥行x高さ)	762mm (30インチ) x 508mm (20インチ) x 102mm (4インチ)

ヒーター付き断熱ジャケット	
表地	PE560、グレーおよびグリーンのパVCコートポリエステル
断熱	12mmニードルフェルト
裏地	シリコンコートガラスクロス
ファスナー	ドロークロード付きFR面ファスナー
ドキュメントポーチ	ジップ付きA4
電圧	230V (ご要望により110Vも可能)
電力定格	60W
熱源	自己制御式トレーステープ加熱
電源接続	ケーブル差し込み口サイズ M20 x 1.5
外形寸法 - 梱包時 (幅x奥行x高さ)	762mm (30インチ) x 508mm (20インチ) x 102mm (4インチ)