

452 Skywalker® PUR ESD

ESD Polyurethan Matte mit Noppen Oberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör 452 Skywalker® PUR ESD

Dieses qualitativ hochwertige Polyurethan ist bekannt für seinen besonderen Komfort und seine langlebigen Eigenschaften.

- Abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten verhindern Stolpern
- Umweltfreundlich produziert, ohne die Nutzung organischer, karbonbasierter Triebmittel
- Ergonomisch gestaltete Noppen- Oberfläche sorgt für sicheres Stehen und Bewegungsfreiheit

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör Skywalker® PUR ESD

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	452
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker® PUR ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Mittlere Beanspruchung Polyurethan-Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	False
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	150 mg (2.5N)
Ausdehnung	300%
ESD Rg	Rp 10^6 - 10^9 Ω
esd_rg	Rg 10^6 - 10^9 Ω
Härtegrad	25 Shore A
Rutsch Bewertung	R10
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	1.7 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	
Material Group	Polyurethan
Prozess	Spritzgießen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Skywalker® PUR ESD Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
452S0023BL	65cm x 95cm	3	14
452S0034BL	95cm x 125cm	5.2	14
452S0026BL	65cm x 185cm	5.8	14
452S0036BL	95cm x 185cm	8.4	14
452S0035BL	95cm x 155cm	7.3	14
452S2454BL	65cm x 140cm	4.2	14