



Rigid-Lock QuickBerm®

A contenção de derrames duradoura para bidões, GRG e tanques



Rigid-Lock QuickBerm®

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

A contenção de derrames duradoura para bidões, GRG e tanques



- O tecido revestido com PVC modificado EnGuard™ V é adequado para a colocação de materiais pesados dentro do espaço de trabalho, ocasionais cenários de circulação de veículos ou pedestre
- Resistente a químicos e à exposição UV a longo prazo - ótimo para uso exterior
- O sistema Rigid-Lock de suporte de parede de aço inoxidável integral patenteada tem 30 cm de profundidade e bloqueia-se aos 90° para uma contenção à prova de fugas
- Peça única - o sistema integral de suporte de parede patenteado Rigid-Lock para bermas proporciona um espaço de trabalho desobstruído
- Preparação rápida e fácil - não requer nenhuma montagem
- Os furos integrados permitem a fácil fixação sob condições de vento forte. As estacas de fixação não estão incluídas

- Interiores/ Exteriores
- Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
- Uso Médio

Utilização
recomendada

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

Rigid-Lock QuickBerm®

Geral

Brand	Justrite
Categoria	QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível
Modelo	2851
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Contenção de Derrames Flexível
	Produção de Energia, Construção, Fabrico, Aviação, Indústria Automóvel, Laboratórios, Industriais, Jan-San, Manuseio de materiais
Nome do Produto	Rigid-Lock QuickBerm®
Utilização recomendada	Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20240229
	Uso Médio

Sustainability


REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
-------	--

Technical Specifications

Application	True
Material	Forro revestido de PVC modificado
Material Group	PVC
Peso da pilha (g)	900
Processo	Soldadura

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Tamahos (cm)	Altura (cm)	Capacidade (L)
JEN28527BL	28527	365x1524	30.5	2745
JENC2851BL	2851	100x100	30.5	305
JEN28516BL	28516	203x264	30.5	1344
JEN28514BL	28514	122x264	30.5	890
JEN28512BL	28512	142x203	30.5	662
JEN28532BL	28532	630x630	30.5	11318
JEN28522BL	28522	386x386	30.5	4069
JEN28518BL	28518	264x264	30.5	1798
JEN28530BL	28530	508x630	30.5	9047
JEN28528BL	28528	508x508	30.5	7230
JEN28519BL	28519	325x325	30.5	2820
JEN28524BL	28524	386x508	30.5	5432
JEN28526BL	28526	386x630	30.5	6795

Accessories



2833

Tapetes de trilhos

O tecido preto espesso e resistente protege o piso e as paredes contra a abrasão.



2834

Passadeiras de trilhos

Coloque este tecido revestido a vinil de alta visibilidade dentro da berma para proteção contra a abrasão.



2835

Tapetes de chão

Crie uma área de utilização uniforme e suave com este tecido de alta resistência.



2839

Kits de Reparação de Bermas



28326

Cross Sell Products

TTEM

EuroMat®

Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.



AM

AltumaMATS®

Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado