

# 452 Skywalker® PUR ESD

Alfombra de poliuretano ESD con diseño de burbujas



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

## 452 Skywalker® PUR ESD

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort.

- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar
- Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base
- El diseño ergonómico de la superficie de burbujas proporciona una pisada segura y un alivio de la fatiga

### Uso recomendado


- Zonas Secas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

### Colores:

- Nero

### Tamaños

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

## Skywalker® PUR ESD

### General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	452
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker® PUR ESD
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Alfombras de Poliuretano Para Cargas Medias
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	False
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	150 mg (2.5N)
elongación	300%
ESD Rg	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
esd_rg	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
Dureza	25 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	1.7 N/mm

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	
Material Group	Poliuretano
proceso	Moldeado por inyección
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

## Skywalker® PUR ESD Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
452S0023BL	65cm x 95cm	3	14
452S0034BL	95cm x 125cm	5.2	14
452S0026BL	65cm x 185cm	5.8	14
452S0036BL	95cm x 185cm	8.4	14
452S0035BL	95cm x 155cm	7.3	14
452S2454BL	65cm x 140cm	4.2	14