

製品データシート

ASA製オープンボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/75G
EXP-18GS/75G

オーバーヘッドドレンチシャワーと洗眼・洗顔器を組み合わせたこのユニットは、オールインワンの効果的な除染ソリューションです。凍結やオーバーヒートの心配がない屋内での使用に適しています。

耐久性に優れたASA製オープンボウルの洗眼器/洗顔器は、プッシュプレート式で、ユニットが作動するとダストカバーが持ち上がるツインスプレーノズルを備えています。シャワーノズルは、プルダウンハンドルで引き金を引くと、ENおよびANSIに準拠したパターンと水流を素早く供給します。



仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス鋼、フルボア、ステイオープンボールバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
アイウォッシュ	ASAプラスチック
洗眼ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
標準仕上げ	ポリッシュブラシ (GS) またはグリーンパウダーコート (G)
サービス	
水入口	1¼インチメスBSP
作動圧力	2~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します)
最低流量	シャワー: 毎分76リットル/毎分20米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル/毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー	プルハンドル
アイウォッシュ	プッシュプレート
寸法および重量	
寸法 (幅x奥行x高さ)	308mm (12.1インチ) × 773mm (30.4インチ) × 2320mm (91.3インチ)
重量	16kg (35ポンド)

一般配置図

ASA製オープンボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/75G
EXP-18GS/75G

