

040 Slabmat Carré™

Modulare, Schock absorbierende Gummi Matte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete

040 Slabmat Carré™

Qualitativ hochwertige 100% Naturgummi Matte, das fallende Gegenstände auffängt und Böden und Maschinen schützt. Die starke Matte kann hohem Gewicht widerstehen während die griffige Oberfläche einen sicheren Halt und Bewegungsfreiheit bietet.

- Hergestellt aus robuste Gummi-Mischung, welches die Matte praktisch widerstandsfähig macht
- Dieses 91 x91 cm Stecksystem Matte erlaubt eine Maßanfertigung vor Ort
- Kombinierbar mit schwarzen Randsystemen für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglicht Außen- und Innenecken

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Bereiche, in denen schwere industrielle Ausrüstung gelagert wird. Es eignet sich auch für Fitnessstudios, Krafträume, Eisbahnen, Golfplätze, Anhänger und Ställe.
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm

Zubehör:

- 041 Slabmat Carré™ Safety Ramps



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete Slabmat Carré™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Industrielle Spezialgebiete
Produktnummer	040
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Slabmat Carré™
Vorgeschriebene Anwendung	Bereiche, in denen schwere industrielle Ausrüstung gelagert wird. Es eignet sich auch für Fitnessstudios, Krafräume, Eisbahnen, Golfplätze, Anhänger und Ställe.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Industrielle Spezialgebiete - Schockdämpfende Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, 100% recycelte PVC-Oberfläche
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	5000 cycles 2.90 gr weight loss
Druckfederung 1.4	@ 25% 33.3 lb/in ²
Druckfederung 2.8	@ 50% 33.3 lb/in ²
Ausdehnung	165.7%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Reibungskoeffizient	0.68
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	55.4 lb

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	44 lb
Chemische Beständigkeit	Kat. I Natur Gummi
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Slabmat Carré™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)	Empfohlenes Zubehör
040S0033BL	91cm x 91cm	16	13	041M0003YL 041F0003YL 041F0003BL 041M0003BL

Zubehör

041 Slabmat Carré™
Safety Ramps