

Ficha Técnica del Producto

Lavaojos calefactado de pedestal con cinta de rastreo y recipiente cerrado de ABS

EXP-AH-45GS/P

Para evitar que el agua de las tuberías del lavaojos/cara montado sobre pedestal se congele en condiciones climáticas frías, esta unidad dispone de cinta calefactora y aislamiento de espuma de poliuretano. La tapa integral evita que el polvo y los residuos contaminen la cubeta y los difusores. Adecuado para su uso en áreas peligrosas (ATEX Zona 1 y 2) y no peligrosas, proporcionará 12 litros por minuto de agua para enjuagar eficazmente y a fondo la zona ocular. Diseñado conforme a las normas EN y ANSI.



Se muestra con pedal opcional

Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
RECIPIENTE/TAPA	ABS con tapa acrílica
DIFUSORES	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable, cuerpo de plástico
TUBERÍAS	Acero inoxidable
AISLAMIENTO Y CARCASA EXTERIOR	Aislamiento de espuma de poliuretano con una carcasa exterior de polietileno de densidad media resistente a los impactos
ACABADO ESTÁNDAR	Blanco con bandas de seguridad verdes/blancas
SERVICIOS	
ENTRADA DE AGUA	1 1/4" BSP macho
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2,0 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (presiones de suministro más elevadas se admiten con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	12 L por minuto / 3 gal (EE.UU) por minuto
TIPO DE CALEFACCIÓN	Cinta de rastreo calentada y pre-aislada
CARGA DE CALEFACCIÓN	36 vatios
EQUIPOS ELÉCTRICOS - No peligrosos	Adecuado para su uso en zonas clasificadas como no peligrosas
EQUIPOS ELÉCTRICOS - Peligrosos	ATEX Zona 1 y 2 Grupos de gases IIA y IIB, Clase de temperatura T3 (IIC disponible)
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V monofásico, 50/60 Hz (110 V disponible)
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMO	-20 C / -4 F
MÁXIMO	35 C / 95 F
FUNCIONAMIENTO	
LAVADO DE OJOS/CARA	Bajar la tapa
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (AnxLxAI)	501 mm (19,7 pulgadas) x 464 mm (18,3 pulgadas) x 1183 mm (46,6 pulgadas)
PESO	14 kg / 31 lb

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

Plano de Disposición General

Lavaojos calefactado de pedestal con cinta de rastreo y recipiente cerrado de ABS

EXP-AH-45GS/P

