

# 451 Skywalker<sup>®</sup> II PUR

Tapis en polyuréthane avec une surface granuleuse





# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 451 Skywalker® II PUR

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle.

- Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages
- Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone
- Surface granuleuse fournissant un appui sûr tout en garantissant une liberté de mouvement

## Usage recommandé

- Milieux Secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

## Coloris :

- Gris

## Dimensions :

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Skywalker® II PUR

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Individuels
Numéro produit	451
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker® II PUR
Usage recommandé	idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Secs - Intense Tapis en Polyuréthane
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	False
Garantie	1

## Tests

Résistance usure 1000	150 Mg (2.5 N)
Dureté	25 Shore A
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	1.7 N/mm

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse en polyuréthane
Material Group	Polyuréthane
Procédé	Moulage par injection
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

## Skywalker® II PUR Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
451S0036GY	90cm x 185cm	7.7	14
451S2454GY	65cm x 135cm	3.9	14
451S0026GY	65cm x 175cm	5.3	14
451S0023GY	65cm x 90cm	2.7	14
451S0035GY	90cm x 155cm	6.7	14
451S0034GY	90cm x 125cm	5.2	14