

Support d'angle Quickberms

Barrière de déversement flexible en L pour support en L galvanisé



Support d'angle Quickberms

Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

La berme de confinement de déversement secondaire Angle Bracket QuickBerm® est suffisamment légère pour être transportée, mais suffisamment résistante pour une utilisation intensive en extérieur et dans des environnements difficiles. Conçue pour les configurations statiques, elle est idéale pour les applications nécessitant un mouvement minimal.



- Idéal pour les applications nécessitant peu d'entrées/sorties de véhicules, telles que le stockage pour transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de ravitaillement/d'huile, bacs chimiques et autres équipements offrant des solutions polyvalentes pour les exigences de confinement.
- Les supports en L inclinés offrent un support solide pour les parois latérales et sont fabriqués à partir d'un support métallique galvanisé utilisant moins de métal avec la même résistance qui est plus légère, plus facile, plus sûre avec moins de risque de perforation du tissu de la couchette pendant le transport et l'installation.
- L'ourlet supérieur de 2,5 cm ajoute de la force et empêche l'affaissement du mur. Les bermes de déversement les plus flexibles sont renforcées et présentent une conception en une seule pièce ou une couture minimale, réduisant les points de fuite potentiels et améliorant l'intégrité du confinement.
- Le revêtement en géomembrane résistant aux carburants et aux produits chimiques est conçu pour résister au contact avec une large gamme de produits chimiques, de carburants, d'huiles et de matières dangereuses, garantissant la compatibilité avec divers besoins de stockage.
- Installation rapide et simple en glissant simplement les supports d'angle dans les fentes sans avoir besoin d'outils ou d'équipements spécialisés.
- Livré plié pour faciliter l'expédition, le transport et le rangement.

- Intérieur/Extérieur
- Usage intensif

Usage recommandé

Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

Support d'angle Quickberms

Général

Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Marque	Justrite
Catégorie	QuickBerm® contrôle des déversements flexibles
Numéro produit	2808
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Bac de rétention souple
Industrie	Industriel, Manutention de matériaux, Production électrique, Construction, Fabrication, Automobile
Nom produit	Support d'angle Quickberms
Usage recommandé	
Lieu d'expédition	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Intensité d'Usage	Usage intensif
Value proposition	<p>Le nouveau support d'angle QuickBerms de BCI/Justrite offre aux responsables de site et de sécurité la plus large sélection de solutions de confinement des déversements secondaires abordables pour satisfaire à presque toutes les applications. Comme tous nos QuickBerms, la facilité d'installation et la sécurité sont au cœur de notre conception. En utilisant des supports à angle arrondi, l'installation est plus simple et plus rapide que les supports en L plats, car nos supports à bord arrondi ne lieront pas et ne déchireront pas la berme lorsqu'ils sont insérés dans les manchons. Contrairement aux supports plats en L, nos supports angulaires sont plus complètement enfermés dans leurs manchons, vous êtes donc assuré d'une structure plus fiable et d'une installation sans déclenchement plus sûre pour l'équipage qui travaille autour.</p>

Technical Specifications

Rouler	False
Matériel	
Material Group	PVC

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Pliée (cm)	Capacité (L)
JEN28065BL	28065	121x121	8.2	30.5	15.2x61x61	450
JEN28066BL	28066	121x182	10	30.5	15.2x61x61	675
JEN28067BL	28067	121x244	11.8	30.5	15.2x76.2x76.2	900
JEN28068BL	28068	183x183	12.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1013
JEN28069BL	28069	183x244	14.5	30.5	15.2x76.2x76.2	1351
JEN28070BL	28070	244x244	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1801
JEN28071BL	28071	305x305	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	2827
JEN28072BL	28072	366x366	29	30.5	15.2x76.2x76.2	4071
JEN28073BL	28073	366x488	35.8	30.5	15.2x76.2x76.2	5429
JEN28074BL	28074	366x610	42.6	30.5	15.2x76.2x76.2	6786
JEN28075BL	28075	366x853	55.8	30.5	15.2x76.2x76.2	9500
JEN28076BL	28076	366x1097	69.4	30.5	40.6x91.4x91.4	12215
JEN28077BL	28077	366x1097	90.7	30.5	66x106.7x106.7	16965
JEN28078BL	28078	366x1097	95.7	30.5	66x106.7x106.7	18323
JEN28079BL	28079	423x1707	95.7	30.5	66x106.7x106.7	22168
JEN28080BL	28080	457x1524	105.2	30.5	66x106.7x106.7	21233
JEN28081BL	28081	610x610	67.1	30.5	66x106.7x106.7	11310
JEN28082BL	28082	305x305	67.1	45.7	15.2x76.2x76.2	4241
JEN28083BL	28083	366x366	42.6	45.7	15.2x76.2x76.2	6107
JEN28084BL	28084	366x488	53.5	45.7	30.5x76.2x76.2	8143
JEN28085BL	28085	366x610	62.6	45.7	40.6x76.2x76.2	10179
JEN28086BL	28086	366x853	91.6	45.7	53.3x106.7x106.7	14251
JEN28087BL	28087	366x1097	112.5	45.7	53.3x106.7x106.7	18323
JEN28088BL	28088	366x1524	143.8	45.7	66x106.7x106.7	25448
JEN28089BL	28089	366x1646	152.9	45.7	66x106.7x106.7	27484
JEN28090BL	28090	427x1707	157.4	45.7	66x106.7x106.7	28502
JEN28091BL	28091	456x1524	161.5	45.7	66x106.7x106.7	31808
JEN28092BL	28092	607x607	100.7	45.7	53.3x106.7x106.7	16965
JEN28093BL	28093	305x305	98.4	61	53.3x106.7x106.7	5655
JEN28094BL	28094	366x366	117	61	53.3x106.7x106.7	8143
JEN28095BL	28095	366x488	136.5	61	53.3x106.7x106.7	10858
JEN28096BL	28096	366x610	155.6	61	53.3x106.7x106.7	13572
JEN28097BL	28097	366x853	194.1	61	53.3x106.7x106.7	19001
JEN28098BL	28098	366x1097	235.9	61	66x106.7x106.7	24430
JEN28099BL	28099	366x1524	303.5	61	66x106.7x106.7	33931
JEN28105BL	28105	366x1646	323	61	66x106.7x106.7	36646
JEN28106BL	28106	427x1707	350.2	61	66x106.7x106.7	38003
JEN28107BL	28107	457x1524	328.4	61	66x106.7x106.7	42383
JEN28108BL	28108	610x610	202.8	61	66x106.7x106.7	22621

Accessoires



Tapis de roulement
Le tissu tissé noir et durable protège le sol et les parois contre l'abrasion des pneus due au dérapage, aux virages et au freinage.



Tapis de sol
Créez une zone de déploiement lisse et uniforme avec ce tissu tissé robuste.

EuroMat®
Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AlturnaMat®
Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen