



Justrite Safety Group

621 Diamond Flex Lok™ Solid

TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR Diamond Flex Lok™ Solid modulair PVC platform.



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensationele anti-vermoeidheid door het unieke flexibele ontwerp aan de onderkant. Het handige verbindingssysteem zorgt voor een stevige en permanente bevestiging.

- Op maat gemaakt naar uw ideale mat in elke vorm en afmeting
- Antislip oppervlakte ontwikkeld voor slipvastheid
- Afgeschuinde randen zijn beschikbaar, elimineren struikelgevaar en geven makkelijke toegang tot de mat.

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart
- Zwart/geel

Afmetingen:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm
- per m2

Accessoires:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tegel
- 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Rand
- 621-Corner Diamond Flex Lok™ Solid Hoek



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Diamond Flex Lok™ Solid

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	621
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Flex Lok™ Solid
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge Omgevingen - PVC Vloeren voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S2
Test schuim	40 lb/in ²
Hardheid	85 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.69

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Spuitgieten

Diamond Flex Lok™ Solid Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	25
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	25
621S4272BY	107cm x 183cm	20	25

Diamond Flex Lok™ Solid Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
621S0000BL	per m2	9.7	25

Accessoires

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tegel 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Rand 621-Corner Diamond Flex Lok™ Solid Hoek