

# 450 Skywalker<sup>®</sup> PUR

Alfombras de poliuretano con superficie de burbujas



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

## 450 Skywalker® PUR

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort.

- Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base
- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar
- La superficie ergonómicamente diseñada de la burbuja proporciona el respaldo seguro del pie y la reducción de la fatiga

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

### Colores:

- Gris

### Tamaños

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas Skywalker® PUR

## General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	450
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker® PUR
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Alfombras de Poliuretano Para Cargas Medias
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

## Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	False
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

## Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	150 mg (2.5N)
elongación	300%
Dureza	25 Shore A
Calificación de deslizamiento	R11
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	1.7 N/mm

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Poliuretano
Material Group	Poliuretano
proceso	Moldeado por inyección

## Skywalker® PUR Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
450S0036GY	95cm x 185cm	8.4	14
450S2454GY	65cm x 140cm	4.2	14
450S0026GY	65cm x 185cm	5.8	14
450S0035GY	95cm x 155cm	7.3	14
450S0034GY	95cm x 125cm	5.7	14
450S0023GY	65cm x 95cm	3	14