



Justrite Safety Group

# 693 Master Flex HHP™ C12

Système de tapis d'entrée modulaire à talons aiguilles



# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 693 Master Flex HHP™ C12

Le système de dalles 693 Master Flex™ C12 adapté pour les talons aiguilles est complètement personnalisable grâce à une grande sélection d'inserts de tapis disponibles dans une grande variété de couleur.

- Le système de tapis d'entrée modulaire est adapté pour les talons aiguille
- Design stylé des alvéoles octogonales une surface pleine avec des inserts de tapis denses tuftés pour prévenir le risque de chutes et de trébuchements
- Sa surface lisse, conforme aux normes européennes pour les entrées publiques, facilite l'accès aux roues
- Peut être combiné avec le Master Flex HHP™ D12 pour une transition harmonieuse de l'extérieur vers l'intérieur



## Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses
- Trafic très intense

## Coloris :

- Marron
- Bleu
- Anthracite
- Granite
- Gris
- Blanc

## Dimensions :

- 50cm X 50cm
- 50cm x 50cm


## Accessoires :

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE



# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Master Flex HHP™ C12

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Extérieur – Tapis Projet et Installation
Numéro produit	693
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Master Flex HHP™ C12
Usage recommandé	A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses
Series	Masterflex™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur/Extérieur - Tapis d'Entrée Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

## Tests

Classement feu US	Pass
-------------------	------

## Technical Specifications

Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0103CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0103CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380GY	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380BU	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Granite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380GT	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GT	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0380BR	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Master Flex HHP™ C12 Blanc

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
693B0198WH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0198WH	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Accessoires

597 Master Flex™ D12/  
C12 Nitrile Safety Ramps