



Armarios de seguridad EN 90 minutos

Armarios de seguridad EN con una resistencia extrema al fuego de 90 minutos



Armarios de seguridad y almacenamiento EN - Armarios de seguridad y almacenamiento EN

Armarios de seguridad EN 90 minutos

Construido con acero de 1-1,5 mm y paneles de lana de roca de alta densidad y sulfato de calcio, el cuerpo del armario tiene un robusto exterior recubierto de epoxi resistente a los ácidos, que proporciona una excelente resistencia a la corrosión. En condiciones de incendio, las tiras intumescentes se expanden y sellan herméticamente todos los huecos para reducir el calor que entra en el armario, proporcionando 90 minutos de protección del contenido y un tiempo de evacuación prolongado. Las puertas de armario se abren o se cierran manualmente. En caso de incendio, el sistema de fusibles incorporado se libera para permitir el cierre automático de las puertas a 47 °C.

- Fabricado en acero de 1 a 1,5 mm
- Cierre automático de la puerta cuando la temperatura supera los 47 °C
- Recubrimiento epoxídico resistente a los ácidos
- Aislado con fibra de lana de roca de alta densidad y paneles de sulfato de calcio
- Paneles de aglomerado revestido de melamina en el interior, resistentes a los vapores ácidos y corrosivos

Uso recomendado

- Interior
- Cargas pesadas

Colores:

- Amarillo

Tamaños

- 120cm x 207cm
- 60cm x 207cm

Accesorios:

-

Armarios de seguridad y almacenamiento EN - Armarios de seguridad y almacenamiento EN

Armarios de seguridad EN 90 minutos

General

| | |
|----------------------|--|
| Marca | Justrite |
| categoría | Armarios de seguridad y almacenamiento EN |
| número del producto | 226-EN |
| Familia de productos | Armarios de seguridad y almacenaje |
| Grupo de producto | Armarios de seguridad y almacenamiento EN |
| Nombre del producto | Armarios de seguridad EN 90 minutos |
| Lugar de envío | Barendrecht 2992SB, NL, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, IT |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensidad de uso | Cargas pesadas |

Sustainability

| | |
|-------|--|
| Reach | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
|-------|--|

Technical Specifications

| | |
|----------------|------------|
| Solicitud | Industrial |
| Material Group | Acero |



JCB22608YL
22608



JCB22609YL
22609

| Art. n.º | Art. Nr. Justrite US Ref (ERP) | Tamaños a medida | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|--|
| JCB22608YL | 22608 | 60x60x207 | 216 | 60 | JCB60IS000 JCB60MY000 JCB60VMY00 JCB60VS000 |
| JCB22609YL | 22609 | 60x120x207 | 365 | 60 | JCBS120IS0 JCBS120VS0 JCB120MY00 JCB120VMY0 |

Accesorios