

Mobiele autonome veiligheidsdouche met oogdouche en geïsoleerde jas - 114 L

STD-J-40K/45G

De populaire STD-40K/45G mobiele veiligheidsdouche en oog-/gezichtsreiniger is nu verkrijgbaar met een verwijderbare geïsoleerd omhulsel om de unit te beschermen tegen vorst of direct zonlicht. Het zachte polyester gecoate PVC omhulsel heeft een siliconen glasvlies aan de binnenkant en een 25 mm dikke matte isolatie.

Deze mobiele, autonome modellen bieden een snelle reactie binnen handbereik van een gevaar en flexibiliteit qua locatie. Ze zijn ontworpen als aanvulling op permanente en ingebouwde veiligheidsdouches of voor gebruik wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan andere douches.

Opties:

- Verwarmd omhulsel om bevroering van het water in de tank te voorkomen (STD-H-40K/45G)
- Handdouche voor ogen, gezicht en lichaam
- Model zonder omhulsel (STD-40K/45G)



Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrij staal
FRAME	Gepoedercoat roestvrij staal
DOUCHEMONDSTUK	uPVC
OOGDOUCHE	Met acryl afgedekte ABS
OOGDOUCHEVERSTUIVERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
GEÏSOLEERD OMHULSEL	460 g polyester gecoate PVC buitenomhulsel met een siliconen glasvezel voering, die een 25 mm dikke matte isolatie omhult.
DIENSTEN	
CAPACITEIT	114 L / 30 gal
WATERINVOER	½" snelkoppeling slangaansluiting
WERKDRUK	3 tot 5,5 BAR G / 43 tot 79 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 50 L per minuut / 13 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	Bij -5C / 23F bereikt water het vriespunt na 24 uur. Bij -10C / 14F bereikt water het vriespunt na 12 uur.
MAXIMUM	38C / 100F (ongeveer 5C/10F stijging per uur)
WERKING	
DOUCHE	Hendel omlaag duwen
OOGDOUCHE	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	Gemonteerd: 734mm (29in) x 1462mm (57,5in) x 2315mm (91in)
GEWICHT	82kg (181lb)

Algemene overzichtstekening

Mobiele autonome veiligheidsdouche met oogdouche en geïsoleerde jas - 114 L

STD-J-40K/45G

