

AlturnaMATS®

Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen



AlturnaMATS®

Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire

AlturnaMat® est une solution de plaque de roulage pour usage moyen maniable * d'une capacité de charge allant jusqu'à 120 tonnes*. Léger, flexible, durable et disponible dans différentes tailles, le tapis AlturnaMat® est idéal pour la construction, le génie civil, le terrassement et l'événementiel.

- Capacité de charge jusqu'à 120 tonnes
- Légers et dotés de trous pour les mains, pour un maniement aisé à deux
- En 100 % polyéthylène recyclé haute densité de qualité supérieure
- Différents types de connecteurs pour tous types de sol
- Quatre points de connexion dans chaque angle du tapis pour des configurations multiples
- Surface de roulement en tôle de diamant, offrant une adhérence parfaite

- Extérieur
- Convient en tant que voie de circulation temporaire, voie piétonne, zone de travail pour les usines et la machinerie, les appareils de forage et les zones de dépôt ou de stockage.
- Usage modéré

Usage recommandé

Plaque accès temporaire - Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire AlturMAT[®]

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Checkers |
| Catégorie | Tapis de protection du sol pour usage intermédiaire |
| Numéro produit | AM |
| Famille de produits | Plaque de roulage |
| Groupe produit | Plaque accès temporaire |
| Industrie | Manutention de matériaux, Militaire, Loisirs, Production électrique, Construction, Services publics, Paysagisme, |
| Nom produit | AlturMAT [®] |
| Usage recommandé | Convient en tant que voie de circulation temporaire, voie piétonne, zone de travail pour les usines et la machinerie, les appareils de forage et les zones de dépôt ou de stockage. |
| Series | AlturMAT [®] |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States |
| Sub brand | TuffTrak [™] |
| Intensité d'Usage | Usage modéré |

Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Développement durable | 100% recyclé |

Technical Specifications

| | |
|----------------|----------------|
| Bordures | Pas de bordure |
| Matériel | HDPE |
| Material Group | Polyéthylène |
| Procédé | Moulage |

Nr. Art.

TTMSAM01BL

Accessories

| | | | |
|--|----------|-------|-------|
|  <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT La construction robuste permet de confiner à long terme les déversements des véhicules, équipements lourds, camions citernes, etc...</p> | TTART | TTAFT | TTAEZ |
| FTL | RTL | HDU | AMHH |
| AMRK | U-STAKES | | |

Cross Sell Products

| |
|--|
|  <p>2850 Rigid-Lock QuickBerm® XT La construction robuste permet de confiner à long terme les déversements des véhicules, équipements lourds, camions citernes, etc...</p> |
|--|