

## 带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 L STD-J-40K/45G

受欢迎的 STD-40K/45G 移动式安全淋浴和洗眼/洗脸装置现已配有可拆卸的隔热护套, 可防止霜冻或阳光直射。柔软的聚酯涂层 PVC 护套内有硅树脂玻璃布和 25 毫米厚的哑光隔热层。

该移动独立式型号可轻松置于危险区域内, 提供迅速响应, 而且位置灵活。其设计目的是辅助永久性管道式安全淋浴器的使用, 或在维修其他淋浴器时使用。

### 选项:

- 加热护套, 防止水箱内的水结冰 (STD-H-40K/45G)
- 手持式眼部、面部和身体淋浴器
- 无护套型号 (STD-40K/45G)



## 规格

| 结构材料          |   |
|---------------|---|
| 管道和配件         | 不锈钢   |
| 操作阀           | 不锈钢   |
| 框架            | 粉末涂层不锈钢   |
| 淋浴喷头          | 硬聚氯乙烯   |
| 洗眼器           | 丙烯酸封顶 ABS   |
| 洗眼扩散器         | 镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体   |
| 隔热护套          | 外层为 460 克聚酯加厚 PVC 护套, 内层为硅树脂玻璃布, 包覆 25 毫米厚的哑光隔热材料                 |
| 服务要求          |   |
| 容量            | 114 升/30 加仑   |
| 进水口           | 1/2" 英寸快卸式软管接头  |
| 工作压力          | 3 至 5.5 巴 G/43 至 79 磅/平方英寸  |
| 最小流速          | 淋浴: 每分钟 50 升/每分钟 13 美加仑<br>洗眼: 每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑                 |
| 环境工作温度        |   |
| 最低温度          | 在 -5C/23F 的条件下, 水在 24 小时后达到冰点。<br>在 -10C/14F 的条件下, 水在 12 小时后达到冰点。 |
| 最高温度          | 38C/100F (每小时约升高 5C/10F)  |
| 操作            |   |
| 淋浴            | 向下推杆  |
| 洗眼器           | 拉下盖子  |
| 尺寸和重量         |   |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 已组装: 734 毫米 (29 英寸) x 1462 毫米 (57.5 英寸) x 2315 毫米 (91 英寸)         |
| 重量            | 82 公斤 (181 磅)   |

# 总体布局图

## 带洗眼器和隔热护套的移动式独立安全淋浴器 - 114 L

STD-J-40K/45G

